

EASYMIG 160 XL е полуавтоматична машина, която съчетава процеси на заваряване MIG/MAG, сърцевинова тел и MMA. Благодарение на неговия удобен за потребителя интерфейс с цифрови дисплеи, настройките за напрежение и скорост на проводника са по-лесни за настройване. Свърхлекият му дизайн го прави изключително преносим. EASYMIG 160 XL се препоръчва за заваряване на стомана, неръждаема стомана и алуминий.



Цифрови дисплеи

- Волтаж.
- Текущ.

Лесна настройка



1. Може ръчно да регулира динамиката на дъгата. **(МИГ-МАГ)**
2. Избор на скорост на проводника от 3 до 10 м/мин. **(ММА)**
3. Задайте избор на напрежение от 15 до 22 V. **(МИГ-МАГ)**

Изключително лек и преносим

- 15,7 кг тегло .
- Ергономична дръжка.

Здраво качество на изработка

- Подсилени механични структура.
- Гумените крачета абсорбират удар/вибрация.

Интегрирано теплоподаващо устройство

- Тел на макари \varnothing 200 (5 кг).
- Телени макари \varnothing 300 (15 кг).
- 2-ролков двигател за подаване на тел
- Доставени ролки:
 - стомана : 0,8
 - без газ: 0.9



Опростен дисплей



- 2 цветни светодиода:
- Термична защита предупредителен светодиод.
 - Светодиод за включване.

МИГ/МАГ - ММА

- Диаметър на телта \varnothing 0,6 мм до 0,8 мм.
- Електрод \varnothing 1,6 мм до 3,2 мм.

МИГ/МАГ горелка

- Доставя се с подвижна горелка 150 A - 2,5 m, монтирана за стомана.
- EBPO горелка за бърз монтаж/демонтаж.

Кабел за обръщане на поляритета

- За заваряване БЕЗ ГАЗ.

Характеристика



Инверторна технология за гарантиране отлично качество на завъръчния ток и ниска консумация на електроенергия.



Може да заварява рутилови електроди. Антистикинг (предотвратява залепването на електрода при стартиране).



Може да заварява:
- МИГ/МАГ тел с газ
- МИГ/МАГ тел без газ

БЕЗ ГАЗ готов за заваряване

Този процес позволява:

- Заваряване с тел с сърцевина (изисква обръщане на поляритета).
- Позволява заваряване на открито (без влияние на вятъра..).
- Повишена преносимост поради липса на газови бутилки.
- Идеален за работа на открито върху тънки метални листове.

Включва

- **Земна скоба** (кабел 2 m / 16 mm²)
- **Държач за електроди** (кабел 2 m / 16 mm²)
- **МИГ/МАГ горелка** (кабел 2,5 m)
- **Кутия за аксесоари**
 - Контактен връх 0,9 мм.
 - Газова дюза «газ».
 - Гаечен ключ за контактен връх
 - Маркуч за газ 1м.
 - 2 скоби за газовия маркуч.



50/60hz	MMA I ²	min▷max	Ømm		200	300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)				cm/kg
			GAS	NO GAS				IA (60%)	X% (I2 max)	IA (60%)	X% (I2 max)			
230V 1~	16A	20▷140A	30▷160A	0.6 - 0.8	0.9	✓	✓	0.8 - 0.9	0.8	95A	160A 20%	90A	140A 20%	55x44x25 / 15.7