

M3 GYS AUTO (с аксесоари)

P.N. 032880 - 230 V / МОНОФАЗА

P.N. 032897 - 208 - 240 V / МОНОФАЗА - САЩ

M3 GYS AUTO е еднофазен заваръчен апарат MIG/MAG с интегрирана синергична технология на GYS. Оборудвана с три връзки за горелки, тази машина се препоръчва за заваряване на стомана, неръждаема стомана, алуминий и за високоякостно, МИГ, спояване на стомана с тел CuSi3 и CuAl8 (което я прави идеална за ремонт на каросерии на автомобили).

РЕЖИМ НА СИНЕРГИЯ

• Машината автоматично ще определи оптималната скорост на подаване на проводника, след като въведете:

- вида на проводника
- диаметъра на проводника
- заваръчния ток



ПИСТОЛЕТ ЗА ШПУЛИ

Моделът M3 GYS AUTO се доставя с резачка за шпула. Тази моторизирана горелка може да се използва за алуминиеви, неръждаеми, медни и стоманени барабани за подаване на тел (Ø100 mm).

- Идеална е за меки проводници, като AlSi5 или AlSi12 (препоръчва се за ремонт на автомобилни каросерии).
- Лесен за използване: скоростта на подаване на телта може да се актуализира автоматично директно от пистолета на макарата на горелката.
- Машината се доставя със система за балансиране, която подпомага пистолета за навиване на горелката.




ЧЕТИРИ МОТОРИЗИРАНИ БАРАБАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ТЕЛ

Подходящ за макари с Ø 200 mm и Ø 300 mm за подаване на тел (макс. 15 kg).

ЗАПАЗВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ЗАВАРЯВАНЕ

Всеки резак разполага с функция за запаметяване на настройките на параметрите, които могат да бъдат извикани от опцията за последно използвани настройки (диаметър на проводника, вид на проводника и режим).

ФОКУС ВЪРХУ ПРОДУКТА



Две горелки, две вградени макари за подаване на тел и пистолет за навиване

- M3 GYS AUTO е многофункционална и гъвкава машина, проектирана да заварява едновременно три различни вида или диаметри тел. Тя спестява ценно време на потребителя, тъй като не изисква разглобяване на горелката и или смяна на макарите за подаване на тел между отделните работни места.

Възможност за заваряване:

- Меки телове: като AlSi и CuAl, необходими за заваряване на HLE/THLE метални листове
- Алуминиеви телове
- Стоманени телове

Аксесоари

Доставя се с:

- стоманена горелка (x2) 150 A / 3 m
- макара Gun (x1)
- заземителна скоба (x1) 200 A / 3 m
- балансираща система (x1) (регулаторът не е включен)

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min > max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
230V	16A	15 > 160A	0.6-1.0	✓	✓	✓	0.6-0.8	90A	60x90x90 67	4,5 kVA	Included
208/240V							X% (I ₂ max)				

MADE in FRANCE

www.gys.fr