

Jeho integrovaná technologie umožňuje stabilní svařování. Ideální pro profesionály pro pravidelnou a intenzivní práci. Je to také lehký stroj (4,2 kg), který se snadno přenáší.

ELEKTRODY OD 1,6 DO 4

- Svařuje rutily, litinové a nerezové elektrody.

"SCRATCH" TIG

- Pro práci s tenkými plechy.




KVALITA OBLOUKU

- Okamžitý start
- Vysoká penetrace a stabilita oblouku.




ŘÍZENÝ VÝKON

- Nízká spotřeba 16A-230V.
- Tolerance vůči kolísání proudu nebo délce oblouku.
- Chráněný a kompatibilní s generátorem 6Kw (7,5Kva).



TECHNOLOGIE MĚNIČŮ

HOT START
Přídavný výkon pro spuštění oblouku



ANTISTICKING
Snížení proudu pro uvolnění elektrody



ARC FORCE
Okamžité zvýšení proudu



FUNKCE




Dodává se v sadě, která obsahuje:

- Zemnicí svorka
- Držák elektrod
- Popruh



- LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
- Štípací kladivo
- Kartáč
- Kožená svářečská zástěra
- Svářečské rukavice
- 50 ocelových elektrod Ø 2,0 mm

50/60 Hz	AM+	I ₂ MMA (A)	1t						X% (20 °C)	EN60974-1 (40 °C)	U ₀	Cm	Kg	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
230v	16A	10 → 160	62	50	47	45	22	60 %@160A	85A	14 %	72V	11x17x27	4,2	6 Kw - 7,5 Kva