

PROGYS 180A je výkonná invertorová tyčová svářečka (MMA) určená pro profesionální použití a průmyslovou údržbu na stavbě nebo v dílně.



Snadno se přenáší.



Přesný oblouk.



Svařuje všechny typy elektrod stejnosměrným proudem až do \varnothing 4 mm rutil, základní, nerezovou ocel a litinu.



Lze použít na generátoru.




Kompaktní a lehká (5,1 kg).



Svařování tyčí (MMA)

- ✓ **Dobré natavení**, pro vysoce kvalitní svár.
- ✓ **Snadný náběh oblouku** s výkonným Hot Startem
- ✓ **Vysoký pracovní cyklus** umožňující intenzivní použití na \varnothing 3,2 mm.
- ✓ **Ergonomický a lehký.**

**180
A**



Dodává se s :

- Plastový kufřík
- Zemnicí svorka (1,60 m - 16 mm²)
- Držák elektrod (2 m - 16 mm²).

FUNKCE

HOT START : Zvýšený výkon při startu

ANTI STICKING : Zabraňuje přilepení elektrody.

ARC FORCE : Okamžité zvýšení proudu v obtížných svařovacích situacích.



JEDNOTKA CHRÁNĚNA PRO POUŽITÍ NA GENERÁTORECH A PROTI KOLÍSÁNÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ (+/-15%).

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA						EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
			 1h MINI 20"	 \varnothing 1,6 \varnothing 2,0 \varnothing 2,5 \varnothing 3,2 \varnothing 4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)							
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	110A	180A 25%	72V	10/25	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA