

Dens integrerede teknologi muliggør en stabil svejsning. Ideel til begyndere. Det er også en let maskine (2,5 kg) nem at bære.

ELEKTRODER FRA 1,6 TIL 2,5

- Svejser rutiler, støbejern og rustfrit stål elektroder
- Ved 20°C svejser den 1 elektrode Ø2,5 hvert 2. minut


BUE KVALITET

- Øjeblikkelig start
- Høj penetration og lysbuestabilitet




STRØMSTYRET

- Lavt forbrug 10A-230V
- Tolerant over for strømudsving eller buelængde
- Beskyttet og kompatibel med generator 3Kw (3,75Kva)



INVERTER TEKNOLOGI

VARMT START
Yderligere strøm til at starte lysbuen



ANTISTIKENDE
Reduktion af strømmen for at frigøre elektroden



ARC FORCE
Øjeblikkelig stigning af strøm



FUNKTIONER

Leveres med:

- Jordklemme
- Elektrodeholder
- Rem

Fås også i en plastkasse med:

- Jordklemme
- Elektrodeholder
- Rem
- Spånhammer og børste
- Håndmaske



Ref: 015579



CE - EN 60974-1

50/60Hz	+AM+	I ₂ MMA (A)	1h	MINI 20°					X% (20°C)	EN60974-1 (40°C)		U ₀	Cm	Kg	Protected & compatible Power generator (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		I _A (60%)	X% (12 max)				
230V	10A	10 → 80	62	50	20	-	-	45%@80A	31A	6%	85V	10x14x23	2.5	3 Kw - 3.7 Kva	