

M3 GYS AUTO (med tilbehør)

PN 032880 - 230 V / ENKELT FASE
PN 032897 - 208 - 240 V / ENKELT FASE - USA

M3 GYS AUTO er en enfaset MIG/MAG svejseenhed med GYS' integrerede synergiteknologi. Udstyret med tre brændertilslutninger anbefales denne maskine til svejsning af stål, rustfrit stål, aluminium og til højstyrke, MIG, stålledning med CuSi3 og CuAl8 wire (gør den ideel til reparationer af bilkarrosseri).

SYNERGI TILSTAND

• Maskinen bestemmer automatisk den optimale trådfremføringshastighed, når du har indtastet:

- ledningstypen
- trådens diameter
- svejsestrømmen



SPOLEPISTOL

M3 GYS AUTO leveres med en spolepistol. Denne motoriserede lommelygte kan bruges på trådfremføringshjul i aluminium, rustfrit stål, kobber og stål (Ø100 mm).

- Ideel til bløde ledninger, såsom AISi5 eller AISi12 (anbefales til karrosseri reparationer).
- Nem at bruge: trådfremføringshastigheden kan automatisk opdateres direkte fra brænderens spolepistol.
- Maskinen leveres med et afbalceringssystem til støtte falkens spolepistol.


FIRE MOTORISEREDE TRÅDFØDERHULLER

Velegnet til både Ø 200 mm og Ø 300 mm trådfremføringsruller (max. 15 kg).

GEMNING AF SVEJSEPARAMETRE

Hver lommelygte har en hukommelsesfunktion til at gemme parameterindstillingerne, og disse kan genkaldes fra indstillingsmuligheden 'sidst brugt' (ledningstype, ledningstype og tilstand).

PRODUKTFOKUS



To brændere, to indbyggede trådfremføringshjul og en spolepistol - M3 GYS AUTO er en multifunktionel og fleksibel maskine designet til at svejse tre forskellige trådtype eller diametre på samme tid. Det sparer brugeren værdifuld tid ved ikke at kræve, at brænderen skilles ad og eller at trådfremføringsspolerne skiftes mellem job.

Kan svejse:

- Bløde tråde: som ALSi og CuAl nødvendige til svejsning af HLE/THLE metalplader
- Alu ledninger
- Ståltråde



tilbehør

- Leveres med:
- stålbrænder (x2) 150 A / 3 m
 - spolepistol (x1)
 - jordklemme (x1) 200 A / 3 m
 - balanceringsystem (x1) (regulator medfølger ikke)

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min > max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
230V	16A	15 > 160A	0.6-1.0		✓	✓		I _A (60%)	60x90x90 67	4,5 kVA	Included
208/240V								X% (I ₂ max)			
								90A	140A 15%		