

GYSPOT EXPERT 200 er dedikeret til forskellige buletrækninger og udretningsoperationer, og er en højspecifik maskine, der kan levere op til 5100A strøm. Svejsestrømmen og svejsevarigheden indstilles separat for en mere nøjagtig kontrol af påvirkningen til galvanisering og særligt tynd stålplade.

UDSTYR DESIGNET TIL PROFESSIONELLE, DER KRÆVER FULDSTÆNDIG KONTROL OVER DERES BULETRÆK-PROCES.

GYSPOT EXPERT 200 er designet til at blive tilsluttet en 200-240 V strømkilde med en 30A langsom sikring, og kan bruges i to forskellige tilstande:

- ✓ **EN MANUEL tilstand**, hvor operatøren selvstændigt kan indstille svejsestrømmen og svejsetiden, så den passer til kravene til et bestemt job/materialetykkelse.
- ✓ **EN SYNERGISK tilstand** :- Maskinen vil bruge GYS Expert Engineers anbefalede indstillinger. Vælg blot det værktøj, der skal bruges, og strømmen indstilles automatisk. Du skal blot vælge det anvendte værktøj og den nødvendige kraft til tykkelsen af pladen.

For ekstra kontrol er to svejseoperationer tilgængelige:

- ✓ **automatisk** drift: Buen begynder, når værktøjet er i kontakt med metalpladen.
- ✓ **manuel** betjening: Lysbuen begynder, når værktøjet er i kontakt med metalpladen, og der trykkes på aftrækkeren.



EN KOMPLET, ALSIDIG MASKINE

EKSPERTEN er designet til at udføre flere værkstedsopgaver. Operatøren har valget mellem 7 dedikerede programmer:

- buletrækningsoperationer
- svejsning af bølget tråd eller trækeringe
- fjernelse af buler ved hjælp af kobberstjerner
- kuleelektroder til plader, der krymper
- svejsning af nøgler til sidestænger
- svejsning af ringe til jordfiksering
- svejsning af stifter til fastgørelse af jord og forbindelseskabler til køretøjer

LEVERES MED ALT STANDARD TILBEHØR, DER KRÆVES FOR AT FUNGERE



1 PISTOL MED AFTRÆKKER
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075



1 AUTOMATISK SABELFORMET HÅNDTAG
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Kabellængde:
jord: 2 m
strømforsyning: 8 m

MULIGHEDER



Trolley UNIVERSAL 800
ref. 051331



Trolley SPOT 1600
ref. 051348

		ACTIVE POWER (kVA)	I _{RMS}	I _{2max}	U ₂			AUTOMATISK OPDAGELSE		
50/60hz									cm	kg
200 < 240 V	30 A (D)	200V → 18.7 kVA 208V → 19.8 kVA 230V → 23.9 kVA 240V → 25.7 kVA	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5