

M3 GYS AUTO ÉQUIPÉ

Ref. 032880 - 230V - 1φ
Ref. 032897 - 208V/240V - 1φ - USA

Die M3 GYS Auto ist eine einphasige, halbsynergisch geregelte Schutzgasschweißanlage, ausgestattet mit 3 Brenner-Anschlüssen. Sie eignet sich für Schweißarbeiten an Stahl, Edelstahl und Aluminium und für das Fugelöten von hochfestem Stahl mit CuSi3 und CuAl8-Draht (ideal für Karosseriereparaturarbeiten).

Synergie

• Die M3 GYS AUTO stellt für Sie die OPTIMALE DRAHTGESCHWINDIGKEIT ein. Wählen Sie nur :

- die Art des Drahtes
- den Drahtdurchmesser
- die Leistung, dank der Einstellung mit einem Schalter und einem Aufdruck zur Unterstützung der Einstellung.



Spool gun

Die M3 GYS AUTO kann mit einem Spool Gun-Brenner ausgestattet werden. Dieser Brenner mit Antrieb kann Drahtspule mit \varnothing 100 mm aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer und Stahl mit \varnothing 0,8 mm aufnehmen.

- Ideal für weiche Drähte AISi5 oder AISi12 (für Karosseriearbeiten).
- Komfortabel: Die Drahtvorschubgeschwindigkeit wird an der Spool Gun eingestellt.
- Die Anlage wird mit einem Ausleger für den Spool Gun Brenner ausgeliefert.



4 Drahtführungsrollen

Aufnahme von Drahtrollen \varnothing 200 und \varnothing 300 mm (max 15 kg).


Speicherung der letzten Einstellung

Speicherung und automatischer Abruf der zuletzt verwendeten Schweißparameter für den jeweiligen Brenner (Art des Drahtes, Drahtdurchmesser, und Modus).

Zubehör

- Lieferumfang :
- 2 Brenner 150A - 3m
 - 1 Spool Gun
 - 1 Massekabel 200A - 3m
 - 1 Ausleger (Druckminderer nicht inbegriffen)

+ VORTEILE



2 Brenner, 2 Drahtvorschubsysteme + 1 Spool Gun - Die M3 GYS AUTO ist ausgelegt zur Verwendung von 3 Drähten unterschiedlicher Art und Durchmesser. Vermeidet Zeitverlust durch Wechsel des Brenners oder der Drahtspule.

Die Anlage kann folgende Drahttypen verschweißen :

- Draht zum Fugelöten wie Kupfer-Silizium (AlSi) und Kupfer-Aluminium (CuAl) zum Einsatz bei der Bearbeitung von hoch- und höherfesten Stählen
- Aluminiumdraht
- Stahldraht

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min▷max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun	
230V	16A	15▷160A	0.6-1.0		✓	✓		I _A (60%)	X% (I ₂ max)	60x90x90 67	4,5 kVA	Included
208/240V								90A	140A 15%			