

Die 2x2m Schweißschutzwand schützt das Arbeitsumfeld vor dem beim Schweißen entstehenden Lichtbogen, UV-Strahlung und Schweißspritzern.

Die Größe ist ideal angepasst, um als wirksame Schutzvorrichtung für viele Schweißarbeiten zu dienen. Ihre transparente Bespannung ist die optimale Kombination aus Schutz und Sichtbarkeit.

Normenkonform mit DIN EN ISO 25980:2015-01.

OPTIMALER SCHUTZ

- Konform mit der Norm DIN EN ISO 25980:2015-01: Schutz vor UV-Strahlung, Schweißspritzern und Lichtbogen.
- Flammenhemmendes Material: Feuerschutz.
- CE- Farbe Orange: Halbtransparenz sorgt für optimale Sicherheit und reduziert gleichzeitig eventl. bestehendes Isolationsgefühl und mangelnden Lichteinfall im Arbeitsbereich.
- Größe 200x200cm: Erstellt einen angemessenen Schutzbereich für Ihre Schweißarbeiten.

DIE VORTEILE DER GYS SCHUTZWAND

- Wird mit Zubehör (Gestell und Standfüße) geliefert: Einfach und schnell aufbaubar.
- Geringes Gewicht (8kg): Müheloser Transport.
- Die halbtransparente Farbe erlaubt es die Schweißarbeiten gefahrlos durch den Vorhang hindurch zu verfolgen. Bei weniger als 2m Abstand zu den Schweißarbeiten ist weitere Schutzausrüstung (z.B. Schweißhelm) notwendig.
- Made in Europe: Hohe Widerstandsfähigkeit und Stabilität



Farbe	Stärke	Größe (HxL)		Größe
		Rahmen	Vorhang	
Orange-CE	0,38 mm	200 x 200 cm	170 x 200 cm	8 kg



DIN EN ISO 25980: 2015-01

MADE in EC

INVEST IN THE FUTURE

E-mail: aachen@gys.fr