






Το **PROGYS 180A** είναι ένα πανίσχυρο ηλεκτροσυγκολλητή ραβδί Inverter (MMA) σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση και βιομηχανική συντήρηση στο χώρο ή στο εργαστήριο.

-  Εύκολη μεταφορά.
-  Ακριβές τόξο.
-  Συγκολλά κάθε είδους ηλεκτρόδια σε συνεχές ρεύμα έως Ø 4mm ρουτίλιο, βασικό, ανοξειδωτο χάλυβα και χυτοσίδηρο.
-  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γεννήτρια.
-  Συμπαγές και ελαφρύ (5,1 kg).



## Συγκόλληση με ραβδί (MMA)

- ✓ **Καλή σύντηξη**, για συγκόλληση υψηλής ποιότητας.
- ✓ **Εύκολο άνοιγμα του τόξου** με ισχυρό Hot Start.
- ✓ **Υψηλός κύκλος λειτουργίας** που επιτρέπει εντατική χρήση σε Ø 3,2 mm.
- ✓ **Εργονομικό** και ελαφρύ.

**180  
A**

**↓**  
**↑** 10 mm  
max

**1,6** **4,0**

## ΠΑΚΕΤΟ PROGYS 180 A



**Παραδίδεται σε κουτί που περιλαμβάνει:**

- Σφικτήρας γείωσης (1,6 m - 16 mm<sup>2</sup>)
- Υποδοχή ηλεκτροδίων (2 m - 16 mm<sup>2</sup>)



- Κράνος συγκόλλησης LCD MASTER 9/13 G IRON
- 11 ηλεκτρόδια ρουτίλιου - χάλυβας Ø 2,5 mm
- 9 ηλεκτρόδια ρουτίλιου - χάλυβας Ø 3,2 mm

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ





**HOT START** : Αυξημένη ισχύς κατά την εκκίνηση.

**ANTI STICKING** : Αποτρέπει το κόλλημα του ηλεκτροδίου.

**ARC FORCE** : Άμεση αύξηση του ρεύματος σε δύσκολες καταστάσεις συγκόλλησης.



ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΎΝΑΝΤΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ( /-15%).

50/60hz	-AM-	I <sub>2</sub> MMA						EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
			Ø1,6	Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	110A	180A 18%	73V	10/25	40x25x30 / 9.5	7 kW 10 kVA