

Το EASYCUT 30 FV είναι ένας κόφτης πλάσματος 30A με ικανότητα κοπής χάλυβα πάχους 10mm (κοπή αποκοπής έως 15mm). Το σύστημα τόξου χωρίς HF διατηρεί και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των αναλωσίμων. Σχεδιασμένο για εργασίες συντήρησης και επισκευές αμαξωμάτων αυτοκινήτων, ενσωματώνει ανθεκτικά μηχανικά μέρη μαζί με ένα διαισθητικό περιβάλλον εργασίας και μετρητή ροής στον μπροστινό πίνακα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Τεχνολογία Inverter για να εξασφαλίζεται ποιοτική κοπή σε όλους τους τύπους χάλυβα (ήπιος, ανοξείδωτος, σκληρυμένος, HSS), αλουμίνιο, χαλκό κ.λπ.
- Η αντικατάσταση των αναλωσίμων είναι γρήγορη και εύκολη για μέγιστη παραγωγικότητα.
- **Διαισθητική οθόνη :**
 - ποτενσιόμετρο για τη ρύθμιση του ρεύματος εξόδου ανάλογα με το πάχος και το προς κοπή υλικό.
 - χειροκίνητη ρύθμιση της πίεσης του αέρα (2,5 έως 9 bar) με ροόμετρο στον μπροστινό πίνακα.
- **Ανάφλεξη χωρίς HF** για την αποφυγή διαταραχών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες στον κοντινό ηλεκτρικό εξοπλισμό.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

- **Αποσπώμενος φακός κοπής 4m** για εύκολη αποθήκευση και αντικατάσταση.
- **Ποιότητα κοπής υψηλής ποιότητας :** ο φακός είναι αερόψυκτος και προσφέρει μεγάλη σταθερότητα τόξου για όλους τους τύπους εργασιών.
- **Εύκολος στη χρήση** μηχανισμός σκανδάλης για πρόσθετη άνεση .
- Σχεδιασμένο για να **ανθεκτικό στα χτυπήματα και τη θερμότητα.**

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- FV** **Ευέλικτη τάση,** το μηχάνημα θα λειτουργεί σε μονοφασική παροχή ρεύματος από 85 έως 265V.
- PFC** **Τεχνολογία PFC** (Διόρθωση συντελεστή ισχύος), η χρήση της ηλεκτρικής παροχής ρεύματος βελτιστοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας έως και 30%.





ΣΤΙΒΑΡΟ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ

- Ενισχυμένη δομή & αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ.
- Αποσπώμενος φακός κοπής και σφινγκτήρας γείωσης.
- Συμπαγής, ελαφρύς και φορητός.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ


	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Παραδίδεται με :



Κωδ. 013858

✓

✓

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Χωρητικότητα Πάχος

Κοπή διαχωρισμού

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

Καθαρή κοπή

Fe	10 mm
Al/CrNi	8 mm

50/60 Hz	AM	min. > max.	Max. cut		Clean cut		EN60974-1 (40 °C)		Air system			cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	IA (60%)	X % (I2 maks.)	Pressure bar	L/mm.	Compressor inside		
230 V 1~	16 A	10-30 A	15	10	10	8	23 A	30 %	2,5 - 9	115	-	45 x 28 x 20 / 10.8	6 kW
110 V 1~	32 A	10-30 A					19 A	25 %					