

Ο κάθετος φορτιστής GYSFLASH 102.12 είναι ένας πολύ ισχυρός φορτιστής μπαταριών αντιστροφέα, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ειδικά για να τοποθετείται σε τοίχο ή σε ανελκυστήρα αυτοκινήτου και μπορεί να παρέχει έως και 100A. Ο GYSFLASH 102.12 θα διατηρήσει την τάση της μπαταρίας απόλυτα σταθερή στα 12V κατά τη διάρκεια των φάσεων διάγνωσης. Θα παρέχει τον καλύτερο κύκλο φόρτισης που συνιστάται για τη συντήρηση των πιο προηγμένων οχημάτων της αγοράς.

5 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

- **Φόρτιση** : για μπαταρίες 12V (μολύβδου-οξέος/AGM/gel) από 20 έως 1200 Ah.
- **Diag** : υποστηρίζει έως και 100 A τις μπαταρίες 12V για οχήματα σε φάση διάγνωσης.
- **Αλλαγή μπαταρίας** : εξασφαλίζει σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος στο όχημα κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας για τη διατήρηση των ρυθμίσεων μνήμης.
- **Παροχή ρεύματος** : προσαρμόζει τον φορτιστή σε σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος με τάση και ρυθμιζόμενο μέγιστο ρεύμα.
- **Εκθεσιακός χώρος** : ο φορτιστής θα αντισταθμίσει το ρεύμα που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές σε χρήση στο όχημα.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- **Η λειτουργία "Αυτόματη επανεκκίνηση"** σημαίνει ότι ο φορτιστής θα απομνημονεύσει τις ρυθμίσεις σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και θα επανεκκινήσει αυτόματα.
- **Έλεγχος και βαθμονόμηση των καλωδίων**, ο φορτιστής μπορεί να εξοπλιστεί με καλώδια μήκους έως 2x8m και πάχους 16mm².
- **Κλειδωμα στη λειτουργία Showroom**, αποφυγή των κινδύνων κακής χρήσης, ιδανικό για γκαράζ και εκθεσιακούς χώρους.
- **4 διαθέσιμες καμπύλες φόρτισης**, των οποίων η λειτουργία Easy για μια απλοποιημένη φόρτιση προσαρμοσμένη σε όλες τις μπαταρίες μολύβδου οξέος.
- **Ενεργοποίηση και ρύθμιση μιας καμπύλης φόρτισης "Expert"**.

100% ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Η καμπύλη φόρτισης **9 βημάτων** εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και μακροζωία της μπαταρίας.
- Μπορεί να ανακτήσει βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες κάτω από >2 V (αυτόματη ανάκτηση SOS).

ULTRA SAFE


- **Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος**: προστασία από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Τεχνολογία κατά των σπινθήρων.
- **Ανταλλάξιμες θρυαλλίδες** που προστατεύουν από κακή χρήση.
- **Αισθητήρας θερμοκρασίας** για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών.
- **Αυτόματη λειτουργία αναμονής** σε περίπτωση αποσύνδεσης της μπαταρίας.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

- Συμπαγές και στιβαρό κουτί με μπροστινό καρούλι καλωδίων (2 x 5 m).
- Μαξιλάρια για απορρόφηση κραδασμών και δονήσεων.
- Προαιρετική επιτοίχια στήριξη με συρόμενο σύστημα ή μαγνητική (Magnetfix).




















Συνοδεύεται από :



Διασθητικό περιβάλλον εργασίας διαθέσιμο σε 19 γλώσσες

ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ



																
50/60 Hz		I _{charge}	12 V	Charge	<0.05 Ah/month	<150 mV Rms	I _{U₀} , I _{U₀}	9 step	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	125 A	2.5 m
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah					66A	75A	5.8	295 x 117 x 345	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m