



Μονάδα συγκόλλησης με τεχνολογία inverter που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή.



Η δυναμική του τόξου του προϊόντος είναι μοναδική και επαναστατική στην αγορά.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τύπους ηλεκτροδίων: ρουτίλιο, ανοξείδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο σε συνεχές ρεύμα.



Πολύ εύχρηστη, χάρη στο μικρό της βάρος (2,5 kg), τον εξαιρετικά μειωμένο όγκο της και την πολύ χαμηλή κατανάλωση (φίς10Α με ασφάλεια ΑΜ).



MMA


- ✓ **Άμεση εκκίνηση** χάρη στην πολύ υψηλή τάση άνευ φορτίου.
- ✓ Σταθερή ισχύς συγκόλλησης.
- ✓ **Πολύ ομαλή τήξη** λόγω του συνεχούς ρεύματος.
- ✓ **Αναισθησία στις διακυμάνσεις του ρεύματος τροφοδοσίας** ή στο μήκος του τόξου.
- ✓ **Πολύ καλή διείσδυση** και τέλεια σταθερότητα του τόξου.

80
A



Παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο με (κωδ. 029958) :

- Καλώδιο γείωσης (1,6m/∅10mm²)
- Υποδοχή ηλεκτροδίου (1,6m/∅10mm²)



Παραδίδεται σε βαλίτσα με το (κωδ. 029941) :





- Καλώδιο γείωσης (1,6m/∅10mm²)
- Υποδοχή ηλεκτροδίου (1,6m/∅10mm²)
- Μάσκα χειρός
- Σφυρί για σπάσιμο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

HOT START : Αυξημένη ισχύς κατά την εκκίνηση.

ANTI STICKING : Αποτρέπει το κόλλημα του ηλεκτροδίου.

ARC FORCE : Άμεση αύξηση του ρεύματος σε δύσκολες καταστάσεις συγκόλλησης.

50/60hz	+AM-	I ₂ MMA	 1h → MINI → 20" →					EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			∅1,6	∅2,0	∅2,5	∅3,2	∅4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	10A	10 - 80A	62	50	20	-	-	31A	80A 6%	85V	10/25	10x14x23 / 2.5	3 kW 3.7 kVA