

Μηχανή εξόλκευσης χαλύβδινων βαθουλωμάτων 400 V με ρεύμα εξόδου 3800A, ιδανική για όλες τις εργασίες ευθυγράμμισης και εξόλκευσης χαλύβδινων βαθουλωμάτων. Απλό στη χρήση χάρη στο αυτόματο πιστόλι του και τον φιλικό προς τον χρήστη πίνακα ελέγχου του.

## ΦΙΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

### Μόνο 2 παράμετροι προς επιλογή :

- το επίπεδο ισχύος εξόδου (μεταξύ 11 επιπέδων)
  - το εργαλείο που χρησιμοποιείται (μεταξύ 7 εργαλείων)
- => **δεν χρειάζεται πλέον να επιλέξετε το ρεύμα συγκόλλησης και το χρόνο συγκόλλησης.**

### Αυτόματη ενεργοποίηση

Η συγκόλληση ενεργοποιείται αυτόματα με μια απλή επαφή μεταξύ του εργαλείου και του προς ίσιωμα τεμαχίου.



## ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Καλώδιο γείωσης 70 mm<sup>2</sup> (καλώδιο μήκους 2m)
- Πιστόλι πολλαπλών λειτουργιών (2m, καλώδια 70 mm<sup>2</sup> με σύνδεσμο) :
  - Σφυρί αδράνειας
  - Τράβηγμα οδόντων με αστέρια
  - Συγκόλληση πείρων, πριτσινιών και δακτυλίων
  - Συρρίκνωση επαφών, στυλό γραφίτη.
- Καλώδιο τροφοδοσίας δικτύου μήκους 4 μέτρων
- κουτί αξεσουάρ με αναλώσιμα

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ :


Manuspot  
Réf: 050679



Τρόλει  
Réf: 051331



Μπάρα ισοστάθμισης  
Réf: 050693



Αεροβόλο πιστόλι  
Quick spot V2  
Réf: 057340



Αγκίστρι με 4 νύχια  
Réf: 049758

50/60 Hz	I <sub>2</sub> max A	Auto	SEPARATE CABLE GUN	U <sub>2</sub> V	AM A	IRMS A	Ok	Ok	SYNERGIC	cm	kg
400V, 2ph	<b>3800</b>	Auto	•	7,4	16	2800	Ok	Ok	•	22,5x36x23,5	26