

Το **NEOCUT 105** είναι ένας κόπτης πλάσματος με κύκλο λειτουργίας 100% στα 105 A για εργασίες κοπής πάχους έως 50 mm σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Είναι εξοπλισμένο με αυτόματη διαχείριση πίεσης αέρα, σε όλους τους τρόπους λειτουργίας, προσφέροντας βέλτιστη ποιότητα κοπής σε όλη τη διάρκεια ζωής των αναλώσιμων. Μπορεί επίσης να συνδεθεί σε τραπέζι κοπής, η λειτουργία «Σήμανσης» είναι ιδανική για τον εντοπισμό και την αναγνώριση εξαρτημάτων.

ΣΥΝΕΡΓΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ

- Αυτόματη διαχείριση της πίεσης και του ρυθμού ροής αέρα ανεξάρτητα από το μήκος του φακού και τον τρόπο λειτουργίας (κοπή, σκούπισμα και σήμανση)
- Βελτιστοποιημένη διάρκεια ζωής αναλώσιμων

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Κύκλος λειτουργίας 100% A στα 105 A (40°C).
- Λειτουργία σήμανσης, ιδανική για τον εντοπισμό και την αναγνώριση εξαρτημάτων.
- Κόβει όλους τους τύπους υλικών (ήπιο, ανοξείδωτο, σκληρυμένο, HLE), αλουμίνιο, χαλκό κ.λπ.
- Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός ψύξης για λειτουργία σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Συνδέεται μέσω ενός προαιρετικού kit CNC για χρήση σε αυτοματοποιημένο τραπέζι κοπής.
- Ενισχυμένη δομή IP 23.

ΑΠΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Φιλική προς το χρήστη διεπαφή με οθόνη OLED (7 γλώσσες).
- 6 τρόποι λειτουργίας: Κοπή, Κοπή με κλειδωμένη σκανδάλη, Γούγγισμα, Κοπή με κλειδωμένη σκανδάλη, Κοπή διάτρητων φύλλων, Σήμανση.
- Μετρητής για τον έλεγχο της φθοράς των αναλώσιμων (άκρο και ηλεκτρόδιο).
- Πνευματική διάγνωση (δοκιμή παρουσίας υγρασίας και έλεγχος συμπιεστή).
- Ανάφλεξη χωρίς HF για την αποφυγή διαταραχών που θα μπορούσαν να βλάψουν τον κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- Απλοποιημένη ενημέρωση λογισμικού μέσω καλωδίου USB χωρίς εργαλεία ή αποσυναρμολόγηση.

ΦΑΚΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- Premium φακός διαθέσιμος σε 2 μήκη και 2 σχήματα (χειροκίνητο και ίσιο για αυτοματισμό)
- Μεγάλη επιλογή αναλώσιμων προσαρμοσμένων σε όλα τα πάχη.
- Σχεδιασμένο για να είναι ανθεκτικό σε κραδασμούς και θερμότητα.
- Γρήγορη σύνδεση/αποσύνδεση του φακού, δεν απαιτούνται εργαλεία για μεταφορά ή συντήρηση.
- Έυκολος στη χρήση μηχανισμός σκανδάλης για πρόσθετη άνεση.



Παρέχεται με :		
	αναφ. 063044	✓
αναφ. 063112	✓	✓



Πολύγλωσση δισαιθητική διεπαφή



ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (επιλογές)

Για χρήση σε τραπέζι κοπής:

CNC-1 Αναλογικό KIT	CNC-2 Ψηφιακό KIT	CNC-3 KIT μετασκευής	+	AT-125 αυτόματο δάδα
039988	064737	068957		
				6 m 038479
				12 μ 039520
				15 μ 069787
				20 μ 069794

Κουτί αναλώσιμων	
45 - 65 - 85 A 039537	85 - 105 A 064720



Σακί φορητό
039568



KIT φίλτρου
046580

Πίεση	L/min	EN 60974-1 (40°C)	X (40°C)	εκ	κιλό	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	Γκούγκινγκ			ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΣ						
								Απόσυρση τιμή	Πίεση (bar)	L/min	Fe	Al/CrNi					
50/60 Hz	ENA	ENA	20 → 105	20	18	35	30	50	40	8 kg/h	5 → 9	305	105 A @ 100%	69 x 40 x 61	33	IP 23	30 kW