

Το NEOCUT 105 είναι ένας κόφτης πλάσματος με κύκλο λειτουργίας 100% στα 105 A για εργασίες κοπής πάχους έως 50 mm σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Είναι εξοπλισμένο με αυτόματη διαχείριση πίεσης αέρα, σε όλους τους τρόπους λειτουργίας, προσφέροντας βελτιστητη κοπή σε όλη τη διάρκεια ζωής των αναλώσιμων. Μπορεί επίσης να συνδεθεί σε τραπέζι κοπής, η λειτουργία «Σήμανσης» είναι ιδανική για τον εντοπισμό και την αναγνώριση εξαρτημάτων.

ΣΥΝΕΡΓΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ

- Αυτόματη διαχείριση της πίεσης και του ρυθμού ροής αέρα ανεξάρτητα από το μήκος του φακού και τον τρόπο λειτουργίας (κοπή, σκούπισμα και σήμανση)
- Βελτιστοποιημένη διάρκεια ζωής αναλώσιμων

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Κύκλος λειτουργίας 100% A στα 105 A (40°C).
- Λειτουργία σήμανσης, ιδανική για τον εντοπισμό και την αναγνώριση εξαρτημάτων.
- Κόβει όλους τους τύπους υλικών (ήπιο, ανοξείδωτο, σκληρυμένο, HLE), αλουμίνιο, χαλκό κ.λπ.
- Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός ψύξης για λειτουργία σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Συνδέεται μέσω ενός προαιρετικού κιτ CNC για χρήση σε αυτοματοποιημένο τραπέζι κοπής.
- Ενισχυμένη δομή IP 23.

ΑΠΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Φιλική προς το χρήστη διεπαφή με οθόνη OLED (7 γλώσσες).
- 6 τρόποι λειτουργίας: Κοπή, Κοπή με κλειδωμένη σκανδάλη, Γούγγισμα, Κοπή με κλειδωμένη σκανδάλη, Κοπή διάτρητων φύλλων, Σήμανση.
- Μετρητής για τον έλεγχο της φθοράς των αναλώσιμων (άκρο και ηλεκτρόδιο).
- Πνευματική διάγνωση (δοκιμή παρουσίας υγρασίας και έλεγχος συμπιεστή).
- Ανάφλεξη χωρίς HF για την αποφυγή διαταραχών που θα μπορούσαν να βλάψουν τον κοντίνο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- Απλοποιημένη ενημέρωση λογισμικού μέσω καλωδίου USB χωρίς εργαλεία ή αποσυναρμολόγηση.

ΦΑΚΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- Premium φακός διαθέσιμος σε 2 μήκη και 2 σχήματα (χειροκίνητο και ίσιο για αυτοματισμό)
- Μεγάλη επιλογή αναλώσιμων προσαρμοσμένων σε όλα τα πάχη.
- Σχεδιασμένο για να είναι ανθεκτικό σε κραδασμούς και θερμότητα.
- Γρήγορη σύνδεση/αποσύνδεση του φακού, δεν απαιτούνται εργαλεία για μεταφορά ή συντήρηση.
- Εύκολος στη χρήση μηχανισμός σκανδάλης για πρόσθετη άνεση.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (επιλογές)

Για χρήση σε τραπέζι κοπής:

CNC-1 Αναλογικό κίτ	CNC-2 Ψηφιακό κίτ	CNC-3 Kit μετασκευής	+ AT-125 αυτόματο δάδα
039988	064737	068957	6 m 038479 12 μ 039520 15 μ 069787 20 μ 069794

Koutí αναλώσιμων 45 - 65 - 85 A 039537	85 - 105 A 064720
--	----------------------



Σακί φορτηγό
039568



Κίτ φίλτρου
046580



Πολύγλωσση διαισθητική
διεπαφή



			I ₂	mm (μέγ.)				Γκούγκινγκ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΣ	EN 60974-1 (40°C)			IP		
				Διάτρηση	Καθαρή κοπή	Διαχωρισμός		Απόσυρση τιμή	Πίεση (bar)	L/min	X (40°C)	ΕΚ	κιλό	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
	400 V 3~	32	20 → 105	20	18	35	30	50	40	8 kg/h	5 → 9	305	105 A @ 100%	69 x 40 x 61	33 IP 23 30 kW