Aparato de soldadura para electrodo (MMA)

Ref. **013025**

INVERTER 2500

∅1.6 ▸ 2.5 mm



Monofásico 230 V – Corriente continua

Ventajas:

- Aparato de tecnología Inverter para soldar cualquier tipo de electrodos rutilos, inox, hierro colado, en corriente continua.
- Práctico, gracias a su peso ligero (2,8 kg) y su volumen muy reducido.
- Gracias a su consumo muy débil 10A –230 V, se puede utilizar en cualquier sitio
- Suelda 24h/24 h *(1 electrodo ∅ 2.5 todas las 3 minutas)*
- Insensible a las variaciones de corriente
- Potencia de soldadura permanente
- Cebadura inmediata gracias a su tensión en vacío muy elevada: 70V.
- Fusión muy suave
- Buena penetración y perfecta estabilidad del arco
- Dispone de las características siguientes:
  - ✓ ARC FORCE: aumento puntual de la corriente en situación de soldadura difícil.
  - ✓ HOT START : potencia aumentada al cebar
  - ✓ ANTI STICKING : método anti-pegadura

CE EN 60 974-1

Packaging: cuatricromía

NORMAL USE 20°C			
Ø	I_2	X (Inverter)	# Electrodes 1h / 20' / 20' / 20'
1,6	40	100%	62
2	55	100%	50
2,5	80	45%	20

Protected & compatible

Mini : 3 kW (3,75kVA)

Accesorios:

- *Pinza de masa con cable y* conector de tipo DINSE 25
- *Porta electrodos con cable* conector de tipo DINSE 25
- *Cincha*

50/60 HZ V	AM A	Ø mm	I_2	X (Inverter) 20°C For normal use	EN 60974-1 (40°C) I_A (60%)	X% (I_2max)	U_0 V	U_{ocv} START VOLTAGE V	◄ ►	IP	cm	kg	kg	kg
230V	10	1,6>2,5	10A> 80A	45% @ 80 A	31	6	85	75	10/25	21	29x19x19 40x15x32	2,5	3,5	5,0