






-  Aparato con tecnología inverter y pilotado por microprocesador.
-  La dinámica del arco del producto es revolucionaria y es única sobre el mercado.
-  Suelda todo tipo de electrodos rutilos, básicos, inox, hierro colado, en corriente continua.
-  Práctico, gracias a su peso mínimo (2.5 kg), su volumen muy reducido y su consumo muy bajo.



## MMA


- ✓ **Cebadura inmediata** gracias a su tensión en vacío muy elevada.
- ✓ **Potencia de soldadura constante.**
- ✓ **Fusión muy dulce** gracias a su corriente continua.
- ✓ **Insensible a las fluctuaciones de corriente** de la red eléctrica o a la longitud del arco.
- ✓ **Excelente penetración** y perfecta estabilidad del arco.

80  
A



Entregado en carton con  
(ref. 029958) :

- Cable de masa (1.6m /  $\varnothing$ 10mm<sup>2</sup>)
- Porta electrodo (1.6m /  $\varnothing$ 10mm<sup>2</sup>)



Entregado en maletín con  
(ref. 029941) :












- Cable de masa (1.6m /  $\varnothing$ 10mm<sup>2</sup>)
- Porta electrodo (1.6m /  $\varnothing$ 10mm<sup>2</sup>)
- Mascara
- Martillo

## VENTAJAS

**HOT START** : potencia incrementada en el cebado.

**ANTI STICKING** : reduce los riesgos de pegado del electrodo en caso de contacto con la pieza.

**ARC FORCE** : aumento puntual de corriente durante una soldadura difícil.

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	   MINI 20"					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			 $\varnothing$ 1,6	 $\varnothing$ 2,0	 $\varnothing$ 2,5	 $\varnothing$ 3,2	 $\varnothing$ 4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	10A	10 - 80A	62	50	20	-	-	31A	80A 6%	85V	10/25	10x14x23 / 2.5	3 kW 3.7 kVA