

STARTIUM 980E on stardilaadija, mis suudab laadida AGM/Gel (Stop/Start) vedelaid akusid ja käivitada ohutult kaasaegseid sõidukeid.

LAADIMINE

12V
24V

20-750 Ah
20-525 Ah

START

12V
24V

380 A
270 A



Laadige kõiki akutüüpe: Valige akutüübi laadimisköver - vedelik, geel, AGM - või kui see ei ole teada, valige universaalrežiim, mis tagab ohutu vahetuse mis tahes akutüübi puhul. Valige 4 laadimisväljundi vahel: 5A, 15A, 20A ja 40A.



Laadige ohutult 100%-ni: Täiustatud mitmeastmeline laadija laeb 100%-ni ja ei nõua järelevalvet ega aku eemaldamist sõidukist. Laadimise lõpus lülitub laadija ujukurežiimi, et hoida aku 100%-l.



Smart: See seade analüüsib pidevalt aku seisundit ja reguleerib automaatselt väljundpinget. Pinge ja laadimisprotsent kuvatakse reaajas digitaalsel ekraanil.



Sõiduki elektroonika kaitse: Akut ei ole vaja sõidukist lahti ühendada. Puudub sädemete tekkimise oht, klambritele ei teki pinget, kui need ei ole akuga ühendatud.



Sügavalt tühjenenud aku laadimine: STARTIUM võib laadida akusid, mis on tühjaks laetud kuni 1 V. See ei ole võimalik, kui aku on kahjustatud.



TIMER : Funktsioon, mis võimaldab ohutut laadimist sügavalt tühjenenud akude laadimisel (< 1V).



SOS TAASTAMINE: Võimaldab sulfatunud akude taastamist.



Automaatne käivitamine: Seade hakkab automaatselt akule voolu saatma, kui auto starterfunktsioon käivitub. Kaugjuhtimispulti ei ole enam vaja.



Nutikas käivitamine: STARTIUM 980E tuvastab automaatselt kahjustatud või tugevalt sulfatunud akud. Sellisel juhul ei anna ta sõiduki elektroonika kaitsmiseks voolu.



IWUOU

Tarnitakse koos :

- 2,5m kaablid
- Isoleeritud klambrid

LISAFUNKTSIOONID

+ Automaatne taaskäivitamine, kasutades vaikimisi viimati kasutatud seadeid.

+ Vahelduvvoolu generaatori testfunktsioon, mis hõlbustab vea leidmist.

+ Digitaalsel ekraanil kuvatavad veakoodid lihtsaks tõrkeotsinguks.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _n	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						

MADE in FRANCE

www.gys.fr