

Vertikaalne GYSFLASH 102.12 on spetsiaalselt seinale või autotõstukile paigaldamiseks mõeldud väga võimas inverter-akulaadija, mis suudab anda kuni 100 A. GYSFLASH 102.12 hoiab aku pinget täiesti stabiilsena 12V juures diagnostikafaaside ajal. See annab parima laadimistsükli, mida soovitatakse turul olevate kõige kaasaegsemate sõidukite hooldamiseks.

5 ERINEVAT REŽIIMI, MIDA SAAB KASUTADA

- **Laadimine : 12 V akude jaoks** (plii hapu/AGM/geel) alates 20 kuni 1200 Ah.
- **Diag** : toetab kuni 100 A 12 V akusid sõidukite jaoks diagnostika faasis.
- **Akuvahetus** : tagab aku vahetamise ajal sõiduki stabiilse toiteallika, et säilitada mälu seadistused.
- **Toiteallikas** : kohandab laadija stabiliseeritud toiteallikaks koos pingega ja reguleeritava maksimaalse vooluga.
- **Showroom** : laadija kompenseerib sõidukil kasutatavate tarbijate poolt tarbitud voolu.

TÄIUSTATUD FUNKTSIOONID

- **Funktsioon "Auto Restart"** tähendab, et laadija jätab seadistused elektrikatkestuse korral meelde ja taaskäivitub automaatselt.
- **Kaablite kontroll ja kalibreerimine**, laadija saab paigaldada kuni 2x8m pikkuseid ja 16mm² paksusi kaableid.
- **Lukustatud näituse režiim**, väldib väärkasutuse ohtu, sobib ideaalselt garaažide ja näitusepindade jaoks.
- **4 laadimiskõvera saadaval**, kelle lihtsa režiimi lihtsustatud laadimine on kohandatud kõikidele pliiakudele.
- **"Expert" laadimiskõvera aktiveerimine ja seadistamine.**

100% AUTOMAATNE LAADIMINE

- **9-astmeline laadimiskõver** tagab aku maksimaalse jõudluse ja pikaajalise.
- See suudab taastada sügavalt tühjenenud akud alla >2 V (*SOS automaatne taastamine*).

ULTRA SAFE

- **Sõiduki pardaelektronika kaitse**: kaitse lühise, polaarsuse ümberpööramise ja ülelaadimise eest. Sädeevastane tehnoloogia.
- **Vahetatavad sulavkaitsmed**, mis kaitsevad väärkasutuse eest.
- **Temperatuuriandur**, et vältida siseelektronika ülekuumenemist.
- **Automaatne ooterežiim**, kui aku on lahti ühendatud.

ERGONOMIA

- Kompaktne ja vastupidav kast eesmise kaablrulliga (2 x 5 m).
- Padjad löökide ja vibratsiooni summutamiseks.
- Valikuline libistussüsteemiga või magnetiline (Magnetfix) seinakinnitus.



Komplektis:



Klambrid
(2 x 5 m
16 mm²)



seinakinnitus.

x2 x2




Intuiitvne kasutajaliides
saadaval 19 keeles.

ACCESSORIES



















MagnetFix Support
029637



2 x 8 m - 16 mm²
056572



Kandekott
060432

																
50/60 Hz		I _{charge}	Charge	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP			
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/ month	<150 mV Rms	I _{U₀} , I _{U₀}	9 step	66A	75A	5.8	295 x 117 x 345	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m