

**PROGYS 180A on võimas inverterpulgakeevitaja (MMA), mis on mõeldud professionaalseks kasutamiseks ja tööstuslikuks hoolduseks kohapeal või töökojas.**



Lihtne kaasas kanda.



Täpne kaar.



Keevitab mis tahes tüüpi elektroode alalisvoolus kuni Ø 4 mm rutiil, põhiline, roostevaba teras ja malm.



Saab kasutada generaatoril.




Kompaktne ja kerge (5,1 kg).



## Keevitamine (MMA)

- ✓ **Hea sulandumine**, kvaliteetse keevituse jaoks.
- ✓ **Lihtne kaarele lüüa** võimsa kuumkäivitusega
- ✓ **Kõrge töötavus** võimaldab intensiivset kasutamist Ø 3,2 mm.
- ✓ **Ergonoomiline ja kerge**.

180  
A



Tarnitakse koos :

- Plastikkohver
- Maanduskamber (1,60 m - 16 mm<sup>2</sup>)
- Elektroodihoidik (2 m - 16 mm<sup>2</sup>)

## FEATURES

**HOT START** : Suurendatud võimsus käivitamisel

**ANTI STICKING** : Takistab elektroodi kinnijäämist.

**ARC FORCE** : Hetkeline voolu suurendamine keerulises keevitusolukorras.



SEADE ON KAITSTUD KASUTAMISEKS GENERAATORITEL JA TOITEPINGE KÕIKUMISTE (+/-15%) VASTU.

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA						EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	cm/kg	 Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			Ø1,6	Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	110A	180A 25%	72V	10/25	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA