

See 230 V terase mölkide väljatõmbamise masin on 3 800 A väljundvooluga, mis muudab selle ideaalseks kõigi terase sirgendamise ja mölkide väljatõmbamise rakenduste jaoks. Kaks püstolit (üks automaatne ja teine päästikjuhtimisega) ning kasutajasõbralik automaattuhtimispaneel muudavad selle seadme mitmekülseks ja tõhusaks kasutamiseks.

LIHTNE KASUTAMINE

Valida saab ainult kaks parameetri seadistust:

- väljundvõimsuse tase (11 tasemest)
 - kasutatav tööriist (seitsmest tööriistast)
- => ei ole vaja valida keevitusvoolu ega keevitusaega.

Käsitsi päästiku juhtimine

Keevitusprotsess toimub, kui kasutaja vajutab päästikut, kui tööriist on kokkupuutes sirgendatava detailiga.

Automaatne päästiku juhtimine

Keevitusprotsess käivitub automaatselt tööriista ja sirgendatava detaili lihtsast kokkupuutest.

kaabli pikkus

Toiteallikas: 8 m

Maa: 2 m

Püstol: 2 ja 3 m



SISALDATUD

Spotter Box Pro
PN. 050075

TARNITAKSE STANDARDINA KOOS:

- Maanduskaabel 70 mm² (2 m pikkune kaabel)
- Kaks multifunktsionaalset püstolit (koos pistikutega):
- inertshaamer tähega
- keevitab nõõpe, neete ja tõmbamisrõngaid
- kontakti kahandamine, grafiitpliats.
- 8 meetri pikkune toitekaabel
- A tarvikute tarvikukarp

VÕIMALUS:


Manuspot
PN. 050679



Chariot Trolley
Spot 800
PN. 051331



Tasandusriba
PN. 050693



Quick spot õhupüstol V2
PN. 057340



4 konksu küünis
PN. 049758



50/60hz

I₂ max
A

APPARENT
POWER
(VA)



Manuel
Auto

U₂
V

±AM
A

I_{RMS}
A



OK



OK

SYNERGIC

•



cm

22.5x36x23.5



kg

25.5