

NEOCUT 105 on plasmalõikur, mille töötsükkel on 100% 105 A juures kuni 50 mm paksuste tööde lõikamiseks tööstuslikes keskkondades. See on kõigis režiimides varustatud automaatse õhurõhu juhtimisega, pakudes optimaalset lõikekvaliteeti kogu kulumaterjalide eluea jooksul. Saab ühendada ka lõikelauaga, selle režiim «Marking» sobib suurepäraselt osade jälgimiseks ja tuvastamiseks.

SÜNERGISTILINE ÕHURÕHK

- Rõhu ja õhuvoolu kiiruse automaatne juhtimine olenemata põleti pikkusest ja töörežiimist (lõikamine, lõikamine ja märgistamine)
- Optimeeritud kulumaterjali eluiga

MAKSIMAALNE TOOTLIKKUS

- Töötsükkel 100% A temperatuuril 105 A (40 °C).
- Märgistusrežiim, ideaalne osade jälgimiseks ja tuvastamiseks.
- Lõikab kõiki materjale (mahe, roostevaba, karastatud, HLE), alumiiniumi, vaske jne.
- Tööstuskeskkonnas töötamiseks optimeeritud jahutuskonstruktsioon.
- Ühendatav valikulise CNC komplekti kaudu kasutamiseks automatiseeritud lõikelaual.
- Tugevdatud konstruktsioon IP23.

LIHTNE KASUTADA

- Kasutajasõbralik liides OLED-ekraaniga (7 keelt).
- 6 režiimi: lõikamine, lõikamine lukustatud päästikuga, lõikamine, lõikamine lukustatud päästikuga, perforeeritud lehtede lõikamine, märgistamine.
- Mõõtur kulumaterjalide (otsik ja elektrood) kulumise kontrollimiseks.
- Pneumaatiline diagnostika (niiskuse olemasolu test ja kompressori kontroll).
- HF-vaba süüde, et vältida häireid, mis võivad kahjustada läheduses asuvaid elektroonikaseadmeid.
- Lihtsustatud tarkvarauuendus USB-kaabli kaudu ilma tööriistade ja lahtivõtmiseta.

KÕRGE TOIMIVUSLIK TÕRVIK

- Esmaklassiline taskulamp on saadaval 2 pikkuse ja 2 kujuga (käsitsi ja otse automatiseerimiseks)
- Suur valik kulumaterjale, mis on kohandatud igale paksusele.
- Mõeldud pörotus- ja kuumakindlaks.
- Põleti kiire ühendamine/lahtühendamine, transpordiks ega hoolduseks pole vaja tööriistu.
- Lihtne kasutada päästikumehhanismi mugavuse suurendamiseks.



Komplektis:	4 m 16mm ²	MT 125 6 m
viide 063044	✓	-
viide 063112	✓	✓



Mitmekeelne intuiitiivne liides



TARVIKUD JA KULUMATERJALID (lisavarustus)

Kasutamiseks lõikelaual:



CNC-1
Analoogiline
komplekt

039988



CNC-2
Digitaalne
komplekt

064737

CNC-3
Uuenduskomplekt

068957

+



AT-125 automaat
tõrvik

6 m 12 m 15 m 20 m
038479 039520 069787 069794



Kulumaterjalide kast
45-65-85 A 85-105 A
039537 064720



Kotiga veoauto
039568



Filtrikomplekt
046580

50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (max)				Torkamine		ÕHUSÜSTEEM		ET 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Piercing		Puhas lõige		Eraldamine		Väljavõtmine määr	Rõhk (bar)						L/min
400 V 3~	32	20 → 105	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	8 kg/h	5 → 9	305	105 A @ 100%	69 x 40 x 61	33	IP 23	30 kW