

**NEOCUT 105 on plasmalõikur, mille töötsükkel on 100% 105 A juures kuni 50 mm paksuste tööde lõikamiseks tööstuslikes keskkondades. See on kõigis režiimides varustatud automaatse õhurõhu juhtimisega, pakudes optimaalset lõikekvaliteeti kogu kulumaterjalide eluea jooksul. Saab ühendada ka lõikelauaga, selle režiim «Marking» sobib suurepäraselt osade jälgimiseks ja tuvastamiseks.**

## SÜNERGISTILINE ÕHURÕHK

- Rõhu ja õhuvoolu kiiruse automaatne juhtimine olenemata põleti pikkusest ja töörežiimist (lõikamine, lõikamine ja märgistamine)
- Optimeeritud kulumaterjali eluiga

## MAKSIMAALNE TOOTLIKKUS

- Töötsükkel 100% A temperatuuril 105 A (40 °C).
- Märgistusrežiim, ideaalne osade jälgimiseks ja tuvastamiseks.
- Lõikab kõiki materjale (mahe, roostevaba, karastatud, HLE), alumiiniumi, vaske jne.
- Tööstuskeskkonnas töötamiseks optimeeritud jahutuskonstruktsioon.
- Ühendatav valikulise CNC komplekti kaudu kasutamiseks automatiseeritud lõikelaual.
- Tugevdatud konstruktsioon IP23.

## LIHTNE KASUTADA

- Kasutajasõbralik liides OLED-ekraaniga (7 keelt).
- 6 režiimi: lõikamine, lõikamine lukustatud päästikuga, lõikamine, lõikamine lukustatud päästikuga, perforeeritud lehtede lõikamine, märgistamine.
- Mõõtur kulumaterjalide (otsik ja elektrood) kulumise kontrollimiseks.
- Pneumaatiline diagnostika (niiskuse olemasolu test ja kompressori kontroll).
- HF-vaba süüde, et vältida häireid, mis võivad kahjustada läheduses asuvaid elektroonikaseadmeid.
- Lihtsustatud tarkvarauuendus USB-kaabli kaudu ilma tööriistade ja lahtivõtmiseta.

## KÕRGE TOIMIVUSLIK TÕRVIK

- Esmaklassiline taskulamp on saadaval 2 pikkuse ja 2 kujuga (käsitsi ja otse automatiseerimiseks)
- Suur valik kulumaterjale, mis on kohandatud igale paksusele.
- Mõeldud pörotus- ja kuumakindlaks.
- Põleti kiire ühendamine/lahtiuhendamine, transpordiks ega hoolduseks pole vaja tööriistu.
- Lihtne kasutada päästikumehhanismi mugavuse suurendamiseks.



Komplektis:	4 m 16mm <sup>2</sup>	MT 125 6 m
viide 063044	✓	-
viide 063112	✓	✓



Mitmekeelne intuiitiivne liides



## TARVIKUD JA KULUMATERJALID (lisavarustus)

Kasutamiseks lõikelaual:

			+	
CNC-1 Analoogiline komplekt	CNC-2 Digitaalne komplekt	CNC-3 Uuenduskomplekt		AT-125 automaat tõrvik
039988	064737	068957		
				6 m 038479
				12 m 039520
				15 m 069787
				20 m 069794

Kulumaterjalide kast  
45-65-85 A 039537  
85-105 A 064720



Kotiga veoauto  
039568



Filtrikomplekt  
046580

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> A	mm (max)				Torkamine		ÕHUSÜSTEEM		ET 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Piercing		Puhas lõige		Eraldamine		Väljavõtmine määr	Rõhk (bar)						L/min
400 V 3~	32	20 → 105	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	8 kg/h	5 → 9	305	105 A @ 100%	69 x 40 x 61	33	IP 23	30 kW