

Ammattilaisille suunniteltu TIG 300 DC soveltuu monimutkaisiin TIG- ja puikkohitsaustoimintoihin. Tämän intuitiivisen hitsauskoneen avulla voit suorittaa korkealaatuisia hitsaustoimenpiteitä pehmeälle ja ruostumattomalle teräkselle. Sen hyväksi todettu tekniikka tarjoaa erinomaisia tuloksia teollisuudelle (putkisto, petrokemian, kattilatyöt).

OPTIMOITU DC-HITSaus

- **TIG DC:** jatkuva virta rautametallien.
- **TIG DC Pulssi:** rajoittaa hitsattujen kappaleiden lämpötilan nousua.
- **SPOT:** nopea ja tarkka pistehitsaus, ihanteellinen ennen ohuiden metallilevyjen hitsausta.
- **2 käynnistystyyppiä:** HF (ilman kosketusta) tai LIFT (koskettimella) sähköherkkiin ympäristöihin.
- **3 laukaisutilaa:** 2T, 4T ja 4T LOG.
- **Polttimen automaattinen tunnistus:** yhteensopiva liipaisimen, kaksoispainikkeen ja potentiometripolttimien kanssa.
- **AIP (Adjust Ideal Position) :** auttaa asettamaan polttimen paikalleen ennen hitsausta (4T- ja 4T LOG -tilat).



Toimitetaan ilman lisävarusteita

MMA-HITSaus

- **MMA:** Perusrutiilit ja selluloosaelektrodit (Ø 5 mm asti).
- **MMA Pulse:** kehitetty putkien/putkien hitsaukseen sekä ylempiin pystysuoraan hitsaukseen.

NESTEjäähdytys (lisävaruste)

- **Vesijäähdytteinen taskulamppuparantaa** mukavuutta ja pääsyä vaikeille alueille.
- **Automaattinen,** jäähdytysyksikköä ohjaa kone.
- **Helppo liitäntä** koneen sisällä olevien kahden liittimen ansiosta.

ERGONOMINEN LIITTYMÄ

- **Näyttää virran/jännitteen** hitsauksen aikana ja sen jälkeen (DMOS/QMOS).
- **Tallenna 10 ohjelmaa** jokaista prosessia varten toistuvia tehtäviä varten.
- **Kaukosäädin** (valinnainen poljin tai manuaalinen) liitettävä ilman työkaluja.
- **Yhdistä 5-tila** ohjatakseen konetta konsolista tai automaattista (5 esitallennettua ohjelmaa).



■ Selkeä ja intuitiivinen esitys.

■ Pikasäädöt edessä:

- esikaasu / jälkikaasu
- nousuaika
- hitsausvirta
- kuuma / kylmä virta
- pulssitaajuus
- laskuaika

ULTRAKOMPAKTI

- Vahvistetut paneelit ja kumityynyt.
- Kevyt (21 kg), helppo siirtää paikan päällä.
- IP 23 luokitus ulkokäyttöön.

LISÄTARVIKKEET

Jäähdytysyksikkö:



WCU 1kW B
032217

taskulamput 8m:



SR26 L
046184

SR20 DB
046146

Kaukosäädin :



Jalkapoljin - 4m / 3kg
045682

Manuaalinen - 8m / 1kg
045675



Vaunu 10m³
039711



Käsivaunu 10m³
039704

50/60 Hz	EN	I ₂ TIG	I ₂ MMA	INTEGRERT TEKNOLOGI				TIG	MMA	U ₀	mm ²	cm	kg	IP	Beskyttet & kompatibel stro mgenerator (I-15%)
				PULS	AIP	SR	CEL								
400V 3~	16	5 → 300	10 → 250	0,1 → 900 Hz	■	■	■	255A @ 60 % 300A @ 35 %	220A @ 60 % 300A @ 30 %	90	35/50	52x25x40	21	IP 23	10 kW 12,5 kVA