

12 V

Tuotenro 025790 - 2.5 m  
Tuotenro 026988 - 5 m

**GYSFLASH 101.12 CNT FV on vahva 100 A:n CoNnecTed-laturi, joka on varustettu invertteriteknologialla. Sen avulla 12 V:n lyijy- tai litiumakku pysyy täysin vakaassa jännitteessä diagnostiikkaprosessin aikana. Se tarjoaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden kehittyneimpien autojen ylläpitoon. USB-liitäntä tekee siitä 100 % räätälöitävän.**

## 4 TOIMINTATILAA

- **Lataus:** 12 V:n lyijy- tai litiumakuille (LFP), 5 – 1200 Ah.
- **Diag + virtalähde:** tukee 100 A:iin asti 12 V:n akkuja diagnostisessa vaiheessa olevassa ajoneuvossa.
- **Showroom-virtalähde:** tuottaa akulle kompensoituvirtaa käytettäessä esittelyajoneuvon sähkölaitteita.
- **Testeri:** Mahdollistaa akun tilan, starttijärjestelmän arvioimisen (sytytin + akku) sekä ajoneuvon laturin tilan tarkistamisen.



## 100 % YHTEYS

- Lisää, poista tai muunna lataustiloja ja profileja USB:n välityksellä.
- Tuo esisäädetyt konfiguraatiodostot, jotka on säädetty kuorman eri tehtäville.
- Nouda lataushistoria ja tiedot USB-tikulta ja käytä niitä taulukkona.
- Yhdistä moduulipistorasian (Sub-D) kautta muita moduuleja (tulostin, viivakoodinlukija jne).

Toimitetaan kaapeleiden kanssa

2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	025790
5 m - 16 mm <sup>2</sup>	026988



## AUTOMAATTILATAUS

- Pidentää lyijy- (geeli, AGM, neste. kalsium jne.) ja litiumakkujen (LFP) käyttöikä ja suorituskykyä.
- Erytynen 8-vaiheinen latauskäyrä (lyijyakku) tai 9-vaiheinen (litiumrautaosfaattiakku), mahdollistaa latauksen ilman valvontaa.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2 V (automaattinen SOS-palautus).

## KEHITTYNEET TOIMINNOT

- **FV** Joustava jännite, laturi toimii jännitteillä 85 – 265 V.
- Auto-Detect»-toiminto käynnistää latauksen automaattisesti, kun akku on kytkettyä laturiin.
- Auto-Restart»-toiminto virtakatkoksen yhteydessä, muistaa asetukset.
- Kaapelin tarkistus ja kalibrointi, laturiin voi yhdistää enintään 8 m:n kaapelit, 16 mm<sup>2</sup>.
- Lukitus ehkäisee virheellisen käsittelyn, erinomainen autotalleissa ja näyttelytiloissa.
- Saatavilla enintään 11 latausprofiilia, mm Easy-profiili kaikkiin lyijyakkuihin sopiva yksinkertaistettu lataus.

## TURVALLISUUS

- Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus: suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja yllilatautumista vastaan. Kipinäestojärjestelmä.
- Vaihtokelpoinen sulake, joka suokaa laturia väärinkäytöltä.
- Lämpötila-anturi ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumentumisen.

## KEHITTYNYT INTUITIIVISUUS

- Kestävä suojakotelo, iskuilta ja tärinältä suojaavat pehmusteet.
- Matala koko (10,5 cm), laturi mahtuu ajoneuvon alle.
- Ei ulkoista tuuletusta, hiljainen käyntiääni, ei pölyä.



Intuitiivinen käyttöliittymä  
22 kielellä

## VARUSTEET



Seinähyllä  
055513



8 m - 16 mm<sup>2</sup>  
056572



Kantolaukku  
060432



SPM :  
Tulostinmoduuli  
026919



Trolley  
028890

50/60 Hz		I <sub>charge</sub>	V	Charge	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve		25°C @100%	40°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	750 W	50 A	12 V	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> I <sub>o</sub> U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	50 A	50 A	4.7	320 x 105 x 292	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m
220-240 V AC	1600 W	100 A							75 A	66 A						