

**PROGYS 180A on tehokas invertteri -puikkohitsauslaite (MMA), mikä on suunniteltu ammattilaikäyttöön sekä teolliseen huoltoon asiakkaan tiloissa tai työpajalla.**



Helppo kantaa.



Tarkka valokaari.



Hitsaa kaiken tyyppisiä elektrodeja tasavirralla Ø 4 mm asti rutiilisia, emäksisiä, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ja valurautaisia.



Voidaan käyttää generaattorilla.



Kompakti ja kevyt (5.1 kg).



## Puikkohitsaus (MMA)

- ✓ **Hyvä fuusio**, korkealaatuista hitsausta varten.
- ✓ **Valokaaren raapaisu on helppoa** tehokkaalla kuumakäynnistyksellä
- ✓ **Korkea käyttösuhte** mahdollistaa intensiivisen käytön Ø 3.2 mm läpimitoilla.
- ✓ **Ergonominen ja kevyt**

180  
A



Mukana toimitetaan:

- Muovikotelo
- Maapuristin (1.60 m - 16 mm<sup>2</sup>)
- Elektrodinpidike (2 m - 16 mm<sup>2</sup>)

## OMINAISUUDET

**KUUMAKÄYNNIISTYS:** Korkeampi teho aloitettaessa

**TARTTUMATTOMUUS:** Estää puikon tarttumisen.

**VALOKAAREN VOIMAKKUUS:** Virran välitön nostaminen vaikeassa hitsaustilanteessa.



YKSIKÖ SUOJATTU GENERAATTOREILLA KÄYTTÖÄ VARTEN JA SYÖTTÖJÄNNITTEEN VAIHTELUITA VASTAAN (+/- 15 %).

| 50/60<br>hz | +AM+ | I <sub>2</sub><br>MMA |      |      |      |      |      | EN60974-1<br>(40 °C)     |               | U <sub>0</sub> |       | cm/kg        |                |
|-------------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|---------------|----------------|-------|--------------|----------------|
|             |      |                       | Ø1,6 | Ø2,0 | Ø2,5 | Ø3,2 | Ø4,0 | I <sub>A</sub><br>(60 %) | X%            |                |       |              |                |
| 230 V       | 16A  | 10-180 A              | 62   | 50   | 47   | 45   | 30   | 110 A                    | 180 A<br>18 % | 72 V           | 10/25 | 14x18x27 / 5 | 7 kW<br>10 kVA |