

Dizajniran za profesionalce, TIG 300 DC je prilagođen za složene operacije TIG i MMA zavarivanja. Intuitivan, ovaj aparat za zavarivanje omogućuje izvođenje visokokvalitetnih operacija zavarivanja mekog i nehrđajućeg čelika. Njegova dokazana tehnologija daje izvrsne rezultate u industriji (cijevovodi, petrokemija, kotlarstvo).

OPTIMIZIRANO DC ZAVARIVANJE

- **TIG DC:** kontinuirana struja za željezne metale.
- **TIG DC Pulsed:** ograničava povišenje temperature zavarenih dijelova.
- **SPOT :** brzo i precizno točkasto zavarivanje, idealno prije zavarivanja tankih limova.
- **2 vrste pokretanja:** HF (bez kontakta) ili LIFT (s kontaktom) za elektro-osjetljiva okruženja.
- **3 načina okidanja:** 2T, 4T i 4T LOG.
- **Automatsko otkrivanje svjetiljke:** kompatibilno s gorionicima s okidačem, dvostrukim gumbom i potenciometrom.
- **AIP (podešavanje idealnog položaja) :** pomaže u postavljanju gorionika prije zavarivanja (4T i 4T LOG modovi).

MMA ZAVARIVANJE

- **MMA:** Osnovni rutili i celulozne elektrode (do Ø 5 mm).
- **MMA Pulse:** razvijen za zavarivanje cijevi, kao i za gornje okomito zavarivanje.

TEKUĆE hlađenje (opcija)

- **Vodeno hlađena svjetiljkaza** bolju udobnost i pristup teškim područjima.
- **Automatski,** jedinicom za hlađenje upravlja stroj.
- **Jednostavno spajanje** zahvaljujući dvama konektorima unutar stroja.

ERGONOMSKO SUČELJE

- **Prikazuje struju/napon** tijekom i nakon zavarivanja (DMOS/QMOS).
- **Spremite 10 programa** za svaki proces, za zadatke koji se ponavljaju.
- **Daljinski upravljač** (opcijnska pedala ili ručni) koji se može spojiti bez alata.
- **Povežite 5 način rada** za upravljanje strojem s konzole ili s automata (5 unaprijed spremljenih programa).

ULTRA KOMPAKTAN

- Ojačane ploče i gumeni jastučići.
- Lagan (21 kg), jednostavan za premještanje na licu mjesta.
- Klasifikacija IP 23 za vanjsku upotrebu.

PRIBOR

Rashladna jedinica:



WCU 1KW B
032217

1000 W
3L - 9kg

Baklje 8m:



SR26 L
046184

SR20 DB
046146

Daljinski upravljač :



Nožna pedala - 4m /
3kg
045682



Ručno - 8m / 1kg
045675



Kolica 10m³
039711



Ručna kolica 10m³
039704



Isporučuje se bez pribora



- **Jasna i intuitivna prezentacija.**
- **Brze prilagodbe** na prednjoj strani:

- prije plina / naknadnog
- topla / hladna struja plina
- vrijeme uspona
- vrijeme pada
- struja zavarivanja

50/60 Hz	EN	I ₂ TIG	I ₂ MMA	INTEGRATED TECHNOLOGY				TIG	MMA	U ₀	mm ²	cm	kg	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
				PULS	AIP	SR	CEL								
400V 3~	16	5 → 300	10 → 250	0,1 → 900 Hz	■	■	■	255A @ 60 % 300A @ 35 %	220A @ 60 % 300A @ 30 %	90	35/50	52x25x40	21	IP 23	10 kW 12,5 kVA