

EASYCUT 30 FV je plazma rezač od 30 A s kapacitetom rezanja čelika debljine 10 mm (rezanje do 15 mm). Sustav lučenja bez HF čuva i produljuje životni vijek potrošnog materijala. Dizajniran za poslove održavanja i popravke karoserije automobila, integrira robusne mehaničke dijelove zajedno s intuitivnim sučeljem i mjeracom protoka na prednjoj ploči.

UČINKOVIT U SVAKOJ OKRUŽINI

- Inverterska tehnologija za osiguravanje kvalitetnog rezanja na svim vrstama čelika (blagi, nehrđajući, kaljeni, HSS), aluminij, bakar, itd.
- Zamjena potrošnog materijala brza je i jednostavna za maksimalnu produktivnost.
- **Intuitivni zaslon:**
 - potencijometar za podešavanje izlazne struje prema debljini i materijalu za rezanje.
 - ručno podešavanje tlaka zraka (2,5 do 9 bara) pomoću mjeraca protoka na prednjoj ploči.
- **Paljenje bez VF** radi sprječavanja smetnji koje bi mogle oštetiti obližnju električnu opremu.

ERGONOMSKA BATERIJA

- **Odvojivi plamenik za rezanje od 4 m** za praktično skladištenje i jednostavnu zamjenu.
- **Vrhunska kvaliteta rezanja:** gorionik se hladi zrakom i nudi veliku stabilnost luka za sve vrste radova.
- **Mehanizam za okidanje** jednostavan za korištenje za dodatnu udobnost.
- Dizajnirano da **bude otporno na udarce i toplinu.**

NAPAJANJE VISOKE TEHNOLOGIJE

FV **Fleksibilni napon**, stroj će raditi na jednofaznom napajanju od 85 do 265 V.

PFC **PFC tehnologija** (Power Factor Correction), potrošnja električne energije je optimizirana za do 30% uštede energije.

ROBUSAN I PRAKTIČAN

- Ojačana struktura i neklizajuće gumene noge.
- Odvojivi plamenik za rezanje i stezaljka za uzemljenje.
- Kompaktan, lagan i prenosiv.



DODATNA OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3

Kutija za potrošni materijal TPT40
039957



Isporučuje se sa:		
	2 m 10 ^{mm} ²	TPT 40 4 m
ref. 013858	✓	✓

IZVOĐENJE








Kapacitet Debljina

Otkidanje

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

Čist rez

Fe	10 mm
Al/CrNi	8 mm

					EN60974-1 (40 °C)		Air system						
50/60 Hz		min. > max.	Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	IA (60 %)	X % (I2 maks.)	Pressure bar	L/mm.	Compressor inside	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15 %)
230 V 1~	16 A	10-30 A	15	10	10	8	23 A	30 %	2,5 - 9	115	-	45 x 28 x 20 / 10.8	6 kW
110 V 1~	32 A	10-30 A					19 A	25 %					