

STARTIUM 980E je starter punjač koji može puniti AGM/Gel (Stop/Start) tekuće baterije i sigurno pokrenuti moderna vozila.

NAPLATITI

12V
24V
20-750 Ah
20-525 Ah

POČETAK

12V
24V
380 A
270 A



Punite sve vrste baterija: odaberite krivulju punjenja za vrstu baterije - tekućina, gel, AGM - ili ako to nije poznato odaberite univerzalni način rada koji će osigurati sigurnu promjenu za bilo koju od ovih vrsta baterija. Odaberite između 4 izlaza za punjenje, 5A, 15A, 20A i 40A.

Napunite do 100% sigurno: Napredni višestupanjski punjač napunit će se do 100% i ne zahtijeva nadzor niti uklanjanje baterije iz vozila. Na kraju punjenja punjač ulazi u plutajući način kako bi održao bateriju na 100%.

Pametno: Ovaj uređaj trajno analizira zdravlje baterije i automatski prilagođava izlazni napon. Napon i postotak napunjenoosti prikazuju se u stvarnom vremenu na digitalnom ekranu.

Zaštita elektronike vozila: Nema potrebe odvajati akumulator od vozila. Nema opasnosti od iskre, nema napona na stezaljkama kada nisu spojene na bateriju.

Punjene duboko ispraznjene baterije: STARTIUM može puniti baterije ispraznjene do samo 1 V. To nije moguće ako je baterija oštećena.

TIMER: Funkcija koja omogućuje sigurno punjenje pri punjenju duboko ispraznjenih baterija (< 1V).

SOS OPORAVAK : Omogućuje oporavak sulfatiranih baterija.

Automatsko pokretanje: uređaj će automatski početi slati struju u akumulator kada se aktivira funkcija pokretača automobila. Daljinski upravljač više nije potreban.

Pametno pokretanje: STARTIUM 980E će automatski otkriti oštećene ili jako sulfatizirane baterije. U tom slučaju neće isporučivati struju kako bi zaštitio elektroniku vozila.

DODATNE MOGUĆNOSTI

+ Automatsko ponovno pokretanje prema zadanim postavkama na zadnje korištene postavke.

+ Funkcija testiranja alternatora za pomoć u pronalaženju grešaka.

+ Kodovi grešaka prikazani na digitalnom zaslonu za jednostavno rješavanje problema.



Isporučuje se sa:

- Kabli od 2,5 m
- Izolirane stezaljke



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I		MIN. MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560				

MADE in FRANCE

www.gys.fr