

Ovaj izvlačač čeličnih udubljenja od 230 V ima izlaznu struju od 3800 A što ga čini idealnim za sve primjene ravnanja čelika i izvlačenja udubljenja. Njegova dva pištolja (jedan automatski i jedan s kontrolom okidača), kao i automatska upravljačka ploča jednostavna za korištenje, čine ovaj uređaj svestranim i učinkovitim za korištenje.

JEDNOSTAVNO ZA KORIŠTENJE

Mogu se odabrati samo dvije postavke parametra:

- razina izlazne snage (od 11 razina)
- korišteni alat (od sedam alata)

=> **nema potrebe za odabirom struje zavarivanja ili vremena zavarivanja.**

Ručna kontrola okidača

Proces zavarivanja odvija se kada korisnik pritisne okidač kada je alat u kontaktu s dijelom koji treba izravnati.

Automatska kontrola okidača

Proces zavarivanja pokreće se automatski jednostavnim kontaktom između alata i dijela koji se ravna.

Dužina kabela

Napajanje: 8 m

Zemlja: 2 m

Puška: 2 i 3 m



UKLJUČENO
Spotter Box Pro
PN. 050075

STANDARDNO SE ISPORUČUJE SA:

- Kabel za uzemljenje 70 mm² (2 m dugačak kabel)
- Dva višenamjenska pištolja (s priključkom):
 - inercijski čekić sa zvijezdom
 - zavaruje klinove, zakovice i prstenove za izvlačenje
 - kontaktno skupljanje, grafitna olovka.
- Mrežni kabel dužine 8 metara
- Kutija s priborom za potrošni materijal

OPCIJA:


Manuspot
PN. 050679



Kolica za kočiju
Mjesto 800
PN. 051331










Šipka za izravnavanje
PN. 050693



4 kuke pandža
PN. 049758

Quick spot zračni pištolj V2
PN. 057340



	$I_2 \text{ max}$ A	APPARENT POWER (VA)		U_2 V		I_{RMS} A			SYNERGIC		
230V 1~	3800	17kVA	Manuel Auto	7.4	16	2800	OK	OK	•	22.5x36x23.5	25.5