

Namijenjen raznim operacijama izvlačenja udubljenja i ispravljanja karoserijskih radova, GYSPT EXPERT 200 je stroj visokih specifikacija koji može isporučiti snagu do 5100 A. Struja zavarivanja i trajanje zavarivanja postavljaju se zasebno radi točnije kontrole udara na pocinčani i posebno tanki čelični lim.

OPREMA DIZAJNIRANA ZA PROFESIONALCE KOJI ZAHTIJEVAJU POTPUNU KONTROLU NAD PROCESOM IZVLAČENJA UDUBLJENJA.

Dizajniran za spajanje na izvor napajanja od 200-240 V s sporim osiguračem od 30 A, GYSPT EXPERT 200 može se koristiti u dva različita načina rada:

- ✓ **RUČNI način rada**, gdje operater može samostalno postaviti struju zavarivanja i vrijeme zavarivanja kako bi odgovarao zahtjevima određenog posla/debljine materijala.
- ✓ **A SYNERGIC mod** :- Stroj će koristiti postavke koje preporučuju GYS Expert Engineers. Jednostavno odaberite alat koji ćete koristiti i snaga se automatski postavlja. Jednostavno odaberite korišteni alat i potrebnu snagu za debljinu lima.

Za dodatnu kontrolu dostupne su dvije operacije zavarivanja:

- ✓ **automatski** rad: luk počinje kada je alat u kontaktu s metalnim limom.
- ✓ **ručni** rad: luk počinje kada je alat u kontaktu s limom i pritisne se okidač.



KOMPLETAN, SVESTRAN STROJ

EXPERT je dizajniran za obavljanje više zadataka u radionici. Operater ima izbor od 7 namjenskih programa:

- 1 operacije izvlačenja udubljenja
- 2 zavarivanje valovite žice ili potezni prstenovi
- 3 uklanjanje udubljenja pomoću bakrenih zvijezda
- 4 ugljene elektrode za skupljanje ploča
- 5 zavarivanje ključeva za bočne šipke
- 6 zavarivanje prstenova za uzemljenje
- 7 zavarivanje klinova za pričvršćivanje uzemljenja i priključnih kabela na vozila

ISPORUČUJE SE SA SVIM STANDARDNIM DODACIMA POTREBNIM ZA RAD



1 **PIŠTOLJ S OKIDAČEM**
ref. **057524** - 2 m - Ø 70 mm²



1 **SPOTTER BOX PRO**
ref. **050075**



1 **AUTOMATSKA RUČKA U OBLIKU SABLJE**
ref. **059207** - 3 m - Ø 70 mm²

Dužina kabela :
zemlja: 2 m
napajanje : 8 m

MOGUĆNOSTI



Kolica **UNIVERSAL 800**
ref. **051331**



Kolica **SPOT 1600**
ref. **051348**

50/60hz	30 A (D)	APPARENT POWER (VA)	I RMS	I _{2max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		
200 < 240 V	30 A (D)	200V → 18.7 kVA 208V → 19.8 kVA 230V → 23.9 kVA 240V → 25.7 kVA	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5