

## GYSMI 130P

- Mikroprocesszorral vezérelt inverteres technológiával ellátott hegesztőegység.
- A termék ívdinamikája egyedülálló és forradalmi a piacon.
- Minden típusú elektródával használható: rutil, bázis, rozsdamentes acél, öntöttvas egyenáramban.
- Nagyon kézreálló, köszönhetően kis súlyának (2,9 kg), erősen csökkentett térfogatának és nagyon alacsony fogyasztásának.

## MMA

- ✓ Azonnali indítás a nagyon magas üresjáratú feszültségnek köszönhetően
- ✓ Állandó hegesztési teljesítmény
- ✓ Nagyon egyenletes olvadás az egyenáramnak köszönhetően.
- ✓ Érzéketlen a tápfeszültségi áram ingadozására vagy az ívhosszra.
- ✓ Nagyon jó behatolás és tökéletes ívstabilitás.



## TULAJDONSÁGOK

- ✓ **ARC FORCE** : az áram pontos növekedése nehéz hegesztési helyzetben.
- ✓ **HOT START** : megnövelt teljesítmény indításkor
- ✓ **ANTI STICKING** : tapadásgátló eljárás.



## LCD TECHNO 11



**Kiváló minőségű LCD: UV/IR DIN 15**

védelem

**Látómező** : 98 x 35 mm



**Teljes súly**: 400 g



**Tápegység**: Napenergia

## Szűrő:

- Kezdeti árnyalat: 3
- Hegesztési árnyalat: 11
- Ívreakcióidő ≤ 0,6 ms
- Ideális MMA/MIG-MAG/TIG : 10-től 200 A-ig.



Ref. 031449

Csomagban szállítjuk:

- Földkábel (1,6m/ø16mm<sup>2</sup>)
- Elektródatartó (2m/ø16mm<sup>2</sup>)
- Techno 11 TRUE COLOR sisak (Techno 11 TRUE COLOR).



Ref. 029972

Bőröndben szállítva:

- Földkábel (1,6m/ø16mm<sup>2</sup>)
- Elektródatartó (2m/ø16mm<sup>2</sup>)

50/60 Hz	+AM-	jeg <sub>2</sub>	min>maks	MIN 20'						EN60974-1 (40 °C)	jeg <sub>A</sub> (60 %)	X% (12 maks)	U <sub>0</sub>	cm/kg	Beskyttet og kompatibel STRØMGENERATOR (-15 %)
				ø1,6	ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	ø5						
230V 1~	13A	10-130A	20-200A	62	50	47	24	-	-	45A	5 %	80V	10x17x25 2.9	4 kW 5,0 kVA	