

GYSMI 200P


- Mikroprocesszorral vezérelt inverteres technológiával ellátott hegesztőegység.
- A termék ívdinamikája egyedülálló és forradalmi a piacon.
- Minden típusú elektródával használható: rutil, bázis, rozsdamentes acél, öntöttvas egyenáramban.
- Nagyon kézreálló, köszönhetően kis súlyának (5 kg) és erősen csökkentett térfogatának.

MMA

- ✓ Azonnali indítás a nagyon magas üresjáratú feszültségnek köszönhetően
- ✓ Állandó hegesztési teljesítmény
- ✓ Nagyon egyenletes olvadás az egyenáramnak köszönhetően.
- ✓ Nem érzékeny a tápfeszültségi áram ingadozására vagy az ívhosszra.
- ✓ Nagyon jó behatolás és tökéletes ívstabilitás.

TULAJDONSÁGOK

- ✓ **ARC FORCE** : az áram pontos növekedése nehéz hegesztési helyzetben
- ✓ **HOT START** : megnövelt teljesítmény indításkor
- ✓ **ANTI STICKING** : tapadásgátló eljárás.



LCD TECHNO 9-13 VALÓDI SZÍN

 **Kiváló minőségű LCD:** UV/IR DIN 15 védelem
Látómező : 92 x 42 mm

 **Teljes súly:** 440 g

 **Tápegység:** Napenergia

Szűrő:

- Kezdeti árnyalat: 4
- Hegesztési árnyalat: 9/13
- Ívreakcióidő ≤ 0,3 ms
- Ideális MMA/MIG-MAG : 5-től 400 A-ig
- Ideális TIG : 5-től 300 A-ig






Ref. 031579

Csomagban szállítjuk:
- Földkábel (1,6 m / Ø16 mm²)
- Elektródatartó (2 m / Ø16 mm²)
- LCD TECHNO 9/13 sisak TRUE COLOR (TECHNO 9/13)



Ref. 030794

Bőröndben szállítva:
- Földkábel (1,6 m / Ø16 mm²)
- Elektródatartó (2 m / Ø16 mm²)

50/60 Hz	-AM+	I ₂								EN60974-1 (40 °C)		U ₀		
			Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4	Ø5	I _A (60 %)	X% (I ₂ max)	cm/kg			
230V 1~	32A	10-200A	62	50	47	45	30	21	110A	14 %	72V	14x18x27 5	7 kW 10 kVA	