

# M3 GYS AUTO (tartozékokkal)

P.N. 032880 - 230 V / EGYFÁZISÚ  
P.N. 032897 - 208 - 240 V / EGYFÁZISÚ - USA

Az M3 GYS AUTO egyfázisú MIG/MAG hegesztőegység, amely a GYS integrált szinergia technológiájával rendelkezik. A három fáklyacsatlakozóval felszerelt gépet acél, rozsdamentes acél, alumínium hegesztésére, valamint CuSi3 és CuAl8 huzallal történő nagyszilárdságú MIG acél forrasztására ajánljuk (így ideális karosszéria javításhoz).

## SZINERGIA MÓD

• A gép automatikusan meghatározza az optimális huzaladagolási sebességet, miután megadta:

- a vezeték típusa
- a huzal átmérőjét
- a hegesztési áramot.



## SPOOL GUN

Az M3 GYS AUTO-t orsópisztolyos fáklyával szállítjuk. Ez a motoros fáklya alumínium, rozsdamentes acél, réz és acélhuzalos (Ø100mm) tekerceken használható.

- Ideális puha huzalokhoz, mint például AlSi5 vagy AlSi12 (ajánlott karosszéria javításhoz).
- Egyszerű használat: a huzaladagolási sebesség automatikusan frissíthető közvetlenül a fáklya orsópisztolyáról.
- A gépet kiegyensúlyozó rendszerrel szállítják, amely támogatja a fáklya orsópisztolyát.

## NÉGY MOTOROS HUZALADAGOLÓ ORSÓ



Alkalmas Ø 200 mm-es és Ø 300 mm-es huzaltekercekhez (max. 15 kg).

## A HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK MENTÉSE

Minden fáklya rendelkezik memóriefunkcióval a paraméterbeállítások elmentésére, és ezek az "utoljára használt" beállítások (huzalátmérő, huzaltípus és üzemmód) opcióból hívhatók elő.




## Tartozékok

Szállítás:

- acél fáklya (x2) 150 A / 3 m
  - orsó Pisztoly (x1)
  - földelő bilincs (x1) 200 A / 3 m
  - kiegyenlítő rendszer (x1)
- (a szabályozó nem tartozék).

## TERMÉK FÓKUSZ



**Két fáklya, két beépített huzaladagoló orsó és egy orsópisztoly** - Az M3

GYS AUTO egy többfunkciós és rugalmas gép, amelyet három különböző típusú vagy átmérőjű huzal egyidejű hegesztésére terveztek. Értékes időt takarít meg a felhasználónak azzal, hogy nem kell szétszerelni a fáklyát, és nem kell a huzaladagoló orsókat a munkák között kicserélni.

Képes hegeszteni:

- Lágy huzalok: mint AlSi és CuAl, amelyek HLE/THLE fémlamezek hegesztéséhez szükségesek
- Alumínium huzalok
- Acéldrótok

CE - EN 60974-1

| 50/60hz  | AM  | min > max | Ø mm    | 100 | 200 | 300 | équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fábrica | EN60974-1 (40°C) | cm/kg                   | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) | Spool Gun      |         |          |
|----------|-----|-----------|---------|-----|-----|-----|---|------------------|-------------------------|--|----------------|---------|----------|
| 230V     | 16A | 15 > 160A | 0.6-1.0 | ✓   | ✓   | ✓   | 0.6-0.8<br>0.8-1.0  | 2x0.8            | IA (60%)<br>X% (I2 max) | 90A<br>140A<br>15%                               | 60x90x90<br>67 | 4,5 kVA | Included |
| 208/240V |     |           |         |     |     |     |   |                  |                         |  |                |         |          |
|          |     |           |         |     |     |     |   |                  |                         |  |                |         |          |

MADE in FRANCE

www.gys.fr