

La sua tecnologia integrata permette una potenza di saldatura costante per una fusione molto dolce dovuta alla sua corrente continua. Ideale per gli hobbisti esperti o professionisti che lo usano regolarmente, e anche intensivamente; è anche portatile con i suoi 4,2 kg.

## ELETTRODI 1,6 A 4

- Salda tutti gli elettrodi Rutilo, Ghisa, Inox.

## TIG «A STRISCIO»

- Per i lavori minuziosi su lamiera sottili.



## QUALITA' DELL'ARCO

- Innesco immediato grazie alla sua tensione a vuoto molto elevata : 72V
- Ottima penetrazione e perfetta stabiità dell'arco.



## POTENZA CONTROLLATA

- Debole consumo da 16A-230V, si utilizza ovunque.
- Insensibile alle fluttuazioni di corrente di rete o alla lunghezza dell'arco.
- Protetto e compatibile acon gruppo elettrogeno 6Kw (7,5Kva).



## TECNOLOGIA INVERTER

### HOT START superpotenza all'innesco



### ANTISTICKING riduzione di corrente per staccare un elettrodo



### ARC FORCE accrescimento di corrente occasionale



## I PLUS DEI PRODOTTI



### Fornito in confezione con :

- Morsetto di massa
- Porta elettrodo
- Cinghia



- Maschera LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
- Martello per cordone
- Spazzola
- Grembiule in cuoio
- Guanti da saldatura
- 50 elettrodi acciaio Ø 2.0 mm

50/60Hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA (A)	1h	MINI 20°					X% (20°C)	EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	Cm	Kg	Protected & compatible Power generator (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		IA (60%)	X% (12 max)				
230v	16A	10 → 160	62	50	47	45	22	60%@160A	85A	14%	72V	11x17x27	4,2	6 Kw - 7,5 Kva	