

Il **PROGYS 180A** è un dispositivo MMA inverter ultra potente per i professionisti della manutenzione industriale, sia in cantiere che in officina.

 Il trasporto a mano è facilitato dall'impugnatura.

 Eccellente dinamica dell'arco.

 Salda tutti i tipi di elettrodi Rutili, Basici, Inox, ghise in corrente continua fino a Ø 4 mm.

 Utilizzo possibile su generatore.

 Ultra compatto e leggero (5,1 kg).



## MMA

- ✓ **Eccellente fusione**, qualità di saldatura impeccabile.
- ✓ **Innesco facilitato** da un hot start potente.
- ✓ **Ciclo di lavoro molto elevato** che permette impieghi intensivi e continui in Ø 3.2 mm.
- ✓ **Ergonomia e leggerezza** per il confort del saldatore.

180  
A

↓  
↑  
10 mm  
max

1,6 4,0

INCLUDED

Fornito con :

- una valigia
- morsetto di massa con cavo (1,60 m - 16 mm<sup>2</sup>)
- pinza portaelettrodo e cavo (2 m - 16 mm<sup>2</sup>)

## PUNTI DI FORZA

**HOT START** : potenza aumentata all'innesco.

**ANTI STICKING** : riduce i rischi di incollaggio dell'elettrodo in caso di contatto con il pezzo.

**ARC FORCE** : aumento istantaneo di corrente in situazione di saldatura difficile.



Testato in fabbrica contro le sovratensioni fino a 400V, è stato adattato all'utilizzo con moto generatore grazie al Protec 400.

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	 1h MINI 20"					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			Ø1,6	Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	110A	180A 18%	72V	10/25	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA