

## GYSMI 200P


- Apparecchio di tecnologia inverter comandato da microprocessori.
- Dinamica dell'arco rivoluzionaria e unica sul mercato.
- Salda qualsiasi elettrodo Rutilo, Basico, Inox, ghisa in corrente continua
- Pratico, grazie al suo peso piuma (5 kg) e al volume molto ridotto.

### • MMA


- ✓ Innesco immediato grazie alla sua tensione a vuoto molto elevata.
- ✓ Potenza di saldatura costante.
- ✓ Fusione molto fluida grazie alla corrente continua.
- ✓ Insensibile alle fluttuazioni di corrente locali o alla lunghezza d'arco.
- ✓ Ottima penetrazione e perfetta stabilità d'arco.

### • QUALITÀ


- ✓ **ARC FORCE** : aumento istantaneo di corrente in situazione di saldatura difficile.
- ✓ **HOT START** : potenza maggiorata all'innesco.
- ✓ **ANTI STICKING** : procedimento anti-incollatura



## LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR

 **Alta qualità** : Protezione UV/IR DIN 15  
**Campo visivo** : 92 x 42 mm

 **Peso totale** : 440 g

 **Alimentazione** : Solare solamente

### Filtro :

- Tinta chiara : Tinta 4
- Tinta scura : Tinta 9/13
- Tempo di reazione all'innesco ≤ 0,3 ms
- Ideale MMA/MIG-MAG : da 5 a 400 A
- Ideale TIG : da 5 a 300 A






Rif. 031579

Fornito in confezione con :  
- Maschera LCD TECHNO 9/13 TRUE COLOR  
- Cavo di massa (1,6 m / ø16 mm<sup>2</sup>)  
- Porta-elettrodo (2 m / ø16 mm<sup>2</sup>)



Rif. 030794

Fornito in valigia con :  
- Pinza/cavo di massa (1,6 m / ø16 mm<sup>2</sup>)  
- Pinza portaelettrodo e cavo (2 m / ø16 mm<sup>2</sup>)

50/60hz	-AM-	I <sub>2</sub>								EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			ø1.6	ø2	ø2.5	ø3.2	ø4	ø5	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V 1~	32A	10-200A	62	50	47	45	30	21	110A	14%	72V	14x18x27 5	7 kW 10 kVA	