

EASYCUT 30 FVは**30A**プラズマカッターで、鉄鋼用**10mm**厚までクリーンカットが可能です。（**15mm**までは切断可能）**HF**フリーアークシステムは、消耗品の寿命を維持・向上させます。メンテナンス作業や車体修理のために設計され、堅牢な機械部品と直感的なインターフェース、流量計を前面パネルに統合しています。

どのような環境でも効果を発揮

- インバータ技術により、あらゆる種類の鋼鉄（軟鋼、ステンレス鋼、強化鋼、ハイス鋼）、アルミニウム、銅などの切断品質が確保されます。
- 消耗品の交換はとても簡単、生産性を最大限に高めます。
- 直感的でわかりやすいディスプレイ：
 - カットする厚みや素材に応じて出力電流を調整するポテンシオメーター
 - フロントパネルにある流量計で空気圧を手動で調整（2.5~9bar）
- **HF**フリーイグニッションにより、近くの電気機器を損傷するような妨害を防ぐことができます。

効率的トーチ

- 収納に便利で交換も簡単な着脱式4m長切断トーチ
- 最高の切断品質：トーチは空冷式で、あらゆる種類の作業で優れたアーク安定性を発揮します。
- 使いやすいトリガー機構で快適な操作性を実現。
- 耐衝撃性、耐熱性を考慮した設計。

ハイテク電源

フレキシブル電圧、85~265Vの単相電源で動作します。
PFC技術（力率改善）により、電源の使い方を最適化し、最大30%の省エネを実現。

堅牢かつ実用的

- 強化構造&滑り止めゴム足付き。
- 取り外し可能なカッティングトーチとアースクランプ。
- 小型・軽量で持ち運びに便利。

アクセサリ&消耗品

- x 4
040236
- x 10
040212
- x 2
040175
- x 10
040168



消耗品ボックス TPT40
039957

- x 1
- x 3
- x 1
- x 3



コンパスキット
040205



PLASMA 600 トローリー
040298



付属品:



商品番号013858



PERFORMANCE

容量 厚さ

切断	
Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm
クリーンカット	
Fe	10 mm
Al/CrNi	8 mm

50/60 Hz	AM	min.▷max.	Max. cut		Clean cut		EN60974-1 (40 °C)		Air system			cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	IA (60%)	X % (I2 maks.)	Pressure bar	L/mm.	Compressor inside		
230 V 1~	16 A	10-30 A	15	10	10	8	23 A	30 %	2,5 - 9	115	-	45 x 28 x 20 / 10.8	6 kW
110 V 1~	32 A	10-30 A					19 A	25 %					