

**Integruota technologija užtikrina tolygų suvirinimą. Idealiai tinka profesionalams, dirbantiems nuolatinį ir intensyvų darbą. Be to, tai lengvas aparatas (4,2 kg), kurį lengva nešiotis.**

### ELEKTRODAI NUO 1,6 IKI 4

- Suvirina rutilo, ketaus ir nerūdijančio plieno elektrodus.

### "SCRATCH" TIG

- Skirta darbui su plonais metalo lakštais.




### LANKO KOKYBĖ

- Momentinis paleidimas
- Didelė skvarba ir lanko stabilumas.




### VALDOMA GALIA

- Mažas suvartojimas 16A-230V.
- Tolerantiškas srovės svyravimams ar lanko ilgiui.
- Apsaugotas ir suderinamas su 6 kW (7,5 Kva) generatoriumi.



### INVERTERIO TECHNOLOGIJA

**HOT START**  
Papildoma galia lankui paleisti



**ANTISTICKING**  
Srovės sumažinimas, kad elektrodas būtų atlaisvintas



**ARC FORCE**  
Momentinis srovės padidėjimas



### FUNKCIJOS





**Pristatomas dėžutės komplektas, kurį sudaro:**

- Įžeminimo gnybtas
- Elektrodų laikiklis
- Dirželis



- LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
- Smulkinimo plaktukas
- Šepetys
- Odinė suvirinimo prijuostė
- Suvirinimo pirštinės
- 50 plieninių elektrodų Ø 2,0 mm

50/60 Hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA (A)	1t						X% (20 °C)	EN60974-1 (40 °C)		U <sub>0</sub>	Cm	Kg	
				ø1,6   ø2   ø2,5   ø3,2   ø4	IA (60%)	X % (I <sub>2</sub> max.)									
230v	16A	10 → 160	62	50	47	45	22	60 %@160A	85A	14 %	72V	11x17x27	4,2	6 Kw - 7,5 Kva	