

**EASYCUT 30 FV yra 30 A plazminis pjaustytuvas, galintis pjauti 10 mm storio plieną (pjūvis iki 15 mm). Bevandenė HF lanko sistema išsaugo ir prailgina eksploatacinių medžiagų naudojimo trukmę. Įrenginyje, skirtame techninės priežiūros darbams ir automobilių kėbulų remontui, integruotos tvirtos mechaninės dalys kartu su intuityvia sąsaja ir srauto matuokliu priekiniame skydelyje.**

## EFEKTYVUS BET KOKIOJE APLINKOJE.

- Inverterinė technologija, užtikrinanti kokybišką visų tipų plieno (minkšto, nerūdijančio, grūdinto, HSS), aliuminio, vario ir kt. pjovimą.
- Greitas ir paprastas eksploatacinių medžiagų keitimas, užtikrinantis maksimalų našumą.
- **Intuityvus ekranas:**
  - potenciometras išėjimo srovei reguliuoti pagal pjaunamos medžiagos storį ir storį.
  - rankinis oro slėgio reguliavimas (nuo 2,5 iki 9 barų) su srauto matuokliu priekiniame skydelyje.
- **Neveikiantis HF uždegimas**, kad būtų išvengta trikdžių, galinčių pakenkti šalia esančiai elektros įrangai.

## ERGONOMIŠKAS ŽIBINTUVĖLIS

- Nuimamas 4 m ilgio pjovimo degiklis, kad būtų patogų laikyti ir lengva pakeisti.
- **Aukščiausia pjovimo kokybė:** degiklis aušinamas oru ir užtikrina didelį lanko stabilumą atliekant visų tipų darbus.
- **Lengvai naudojamas** gaiduko mechanizmas, užtikrinantis didesnį komfortą.
- Sukurtas taip, kad būtų atsparus smūgiams ir karščiui.

## AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ MAITINIMO ŠALTINIS

- FV** Lanksti įtampa, įrenginys veiks maitinamas vienfaziu elektros energijos šaltiniu nuo 85 iki 265 V.
- PFC** **PFC technologija** (galios faktoriaus korekcija), elektros energijos naudojimas optimizuojamas ir sutaupoma iki 30 % energijos.

## TVIRTAS IR PRAKTIŠKAS

- Sustiprinta konstrukcija ir neslystančios guminės kojelės.
- Nuimamas pjovimo degiklis ir įžeminimo spaustukas.
- Kompaktiškas, lengvas ir nešiojamas.

## PRIEDAI IR EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS


	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	x 1 039957
	x 1
	x 3
	x 1
	x 3

Eksploatacinių reikmenų dėžutė TPT40



Komplektuojama su :



nuoroda. 013858

✓ ✓

## VEIKLUMAS

Talpa Storis

### Pjūvis

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

### Švarus pjūvis

Fe	10 mm
Al/CrNi	8 mm

50/60 Hz



min. > max.



Acier Steel  
Alu



Acier Steel  
Alu

EN60974-1  
(40 °C)

IA  
(60 %)


X %  
(I2 maks.)

### Air system

Pressure bar

L/mm.

Compressor inside



cm/kg



Protected & compatible  
POWER GENERATOR  
(+/- 15 %)

230 V 1~

16 A

10-30 A

15

10

10

8

23 A

30 %

2,5

-

115

-

45 x 28 x 20

6 kW

110 V 1~

32 A

10-30 A

15

10

10

8

19 A

25 %

9

115

-

/ 10.8

6 kW