

## GYSMI 200P

- Suvirinimo įrenginys su inverterine technologija, valdomas mikroprocesoriaus.
- Šio gaminio lanko dinamika yra unikali ir revoliucinė rinkoje.
- Gali būti naudojamas su visų tipų elektrodais: rutiliniais, baziniais, nerūdijančio plieno, ketaus nuolatinės srovės.
- Labai patogus dėl nedidelio svorio (5 kg) ir labai sumažinto tūrio.

### • MMA


- ✓ Nedelsiant paleidžiamas dėl labai aukštos tuščiosios srovės

įtampos

- ✓ Pastovi suvirinimo galia
- ✓ Labai tolygus lydymas dėl nuolatinės srovės.
- ✓ Nejautilus maitinimo srovės svyravimams ar lanko ilgiui.
- ✓ Labai geras įsiskverbimas ir puikus lanko stabilumas.

### • PRIEMONĖS

- ✓ **LŪKOS SIELA** : tikslus srovės padidėjimas sudėtingoje suvirinimo situacijoje.
- ✓ **KARŠTAS PALEIDIMAS** : padidinta galia paleidimo metu
- ✓ **ANTI STICKING** : anti Sticking procesas.



## LCD TECHNO 9-13 TIKROS SPALVOS



### Aukštos kokybės LCD ekranas:

UV/IR DIN 15 apsauga

**Matymo laukas:** 92 x 42 mm



**Bendras svoris:** 440 g



**Maitinimas:** Saulės energija

### Filtrai:

- Pradinis atspalvis: 4
- Suvirinimo atspalvis: 9/13
- Lenkimo reakcijos laikas ≤ 0,3 ms
- Idealiai tinka MMA/MIG-MAG : nuo 5 iki 400 A
- Idealiai tinka TIG : nuo 5 iki 300 A



Nr. 031579

Komplekte yra:




- Įžeminimo kabelis (1,6 m / Ø16 mm<sup>2</sup>)
- Elektrodų laikiklis (2 m / Ø16 mm<sup>2</sup>)
- LCD TECHNO 9/13 šalmas TRUE COLOR



Nr. 030794

Pristatoma lagamine su:

- Įžeminimo laidas (1,6 m / Ø16 mm<sup>2</sup>)
- Elektrodų laikiklis (2 m / Ø16 mm<sup>2</sup>)

50/60 Hz	-AM+	I <sub>2</sub>								EN60974-1 (40 °C)		U <sub>0</sub>	 cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %)
			Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4	Ø5	I <sub>A</sub> (60 %)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V 1~	32A	10-200A	62	50	47	45	30	21	110A	14 %	72V	14x18x27 5	7 kW 10 kVA	