

Šis 230 V įtampos plieninių įlenkimų ištraukiklis pasižymi 3 800 A išėjimo srove, todėl idealiai tinka visiems plieno tiesinimo ir įlenkimų ištraukimo darbams. Dėl dviejų pistolečių (vienas automatinis, kitas - su gaiduko valdymu) ir patogaus valdymo pulto automatikos šis prietaisas yra universalus ir efektyviai naudojamas.

## PAPRASTA NAUDOTI

**Galima pasirinkti tik du parametrų nustatymus:**

- išėjimo galios lygį (iš 11 lygių)
- naudojamą įrankį (iš 7 įrankių)

=> **nerieikia pasirinkti suvirinimo srovės ar suvirinimo laiko.**

### Rankinis paleidiklio valdymas

Suvirinimo procesas vyksta naudotojui paspaudus paleidiklį, kai įrankis liečiasi su tiesinama detale.

### Automatinis paleidiklio valdymas

Suvirinimo procesas paleidžiamas automatiškai dėl paprasto įrankio ir tiesinamos detalės kontakto.

### Kabelio ilgis

Maitinimo šaltinis: 8 m  
Įžeminimas: 2 m  
Pistoletas: 2 ir 3 m



**PRIDEDAMA**  
Spotter Box Pro  
PN. 050075

## STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA SU:

- Įžeminimo kabelis 70 mm<sup>2</sup> (2 m ilgio kabelis)
- Du daugiafunkciniai pistoletai (su jungtimi):
- inercinis plaktukas su žvaigžde
- suvirina smeiges, kniedes ir traukimo žiedus
- kontaktų sutraukimas, grafitinis rašiklis.
- 8 m ilgio maitinimo kabelis
- A eksploatacinių medžiagų priedų dėžutė.

## GALIMYBĖ:


Manuspot  
PN. 050679



Chariot vežimėlis  
Spot 800  
PN. 051331



Lyginimo strypas  
PN. 050693



Greitojo taškinio  
pneumatinio pistoleto V2  
PN. 057340



4 kabliukai su nagais  
PN. 049758

50/60hz	I <sub>2</sub> max A	APPARENT POWER (VA)		U <sub>2</sub> V		I <sub>RMS</sub> A			SYNERGIC		
230V 1~	3800	17kVA	Manuel Auto	7.4	16	2800	OK	OK	•	22.5x36x23.5	25.5