

**Integrētā tehnoloģija nodrošina vienmērīgu metināšanu. Ideāli piemērots profesionāliem regulāram un intensīvam darbam. Tā ir arī viegla iekārta (4,2 kg), kas ir viegli pārnēsājama.**

## ELEKTRODI NO 1,6 LĪDZ 4

- Metina rutiļu, čuguna un nerūsējošā tērauda elektrodus.

## "SCRATCH" TIG

- Darbam ar plānām metāla loksnēm.



## LOKA KVALITĀTE

- Tūlītēja iedarbināšana
- Augsta iespīšanās un loka stabilitāte.




## POWER CONTROLLED

- Zems patēriņš 16A-230V.
- Tolerants pret strāvas svārstībām vai loka garumu.
- Aizsargāts un saderīgs ar ģeneratoru 6Kw (7,5Kva).



## INVERTORA TEHNOLOĢIJA

**HOT START**  
Papildu jauda loka iedarbināšanai



**ANTISTICKING**  
Strāvas samazināšana, lai atbrīvotu elektrodu



**ARC FORCE**  
Tiešās strāvas momentānais palielinājums



## FUNKCIJAS










### Komplektā ietilpst:

- Zemējuma skava
- Elektrodu turētājs
- Siksna



- LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
- Skaldīšanas āmurs
- Birste
- Ādas metināšanas priekšauts
- Metināšanas cimdi
- 50 tērauda elektrodu Ø 2,0 mm

		<b>I<sub>2</sub> MMA (A)</b>			<b>X<sub>2</sub> (20 °C)</b>	<b>EN60974-1 (40 °C)</b>	<b>U<sub>0</sub></b>			
50/60 Hz	16A	<b>10 → 160</b>	1t	MINI 20°	Ø1,6 Ø2 Ø2,5 Ø3,2 Ø4	I <sub>A</sub> (60%) X % (I <sub>2</sub> max.)	72V	11x17x27	4,2	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
<b>230v</b>	<b>16A</b>	<b>10 → 160</b>	62		60% @ 160A	85A 14 %				<b>6 Kw - 7,5 Kva</b>