

Aprīkots ar jaunākajām elektroniskajām tehnoloģijām un izturīgu konstrukciju, GYSMI E163 nodrošina profesionālu tērauda, čuguna un nerūsējošā tērauda metināšanu līdz 10 mm biezumā. Tā ir aprīkota arī ar 3 metināšanas procesiem: MMA, MMA Pulse un TIG lift, kas, pateicoties ļoti maigajam kausējumam, nodrošina metinājumus ar vislabāko apdari.

## 3 METINĀŠANAS REŽĪMI

- **MMA:** Ļoti viegli metina lielāko daļu pārklātu elektrodu: tēraudu (rutila un pamata), nerūsējošo tēraudu un čugunu (līdz Ø 4,0 mm).
- **MMA PULSE :** Vertikālām vertikālām vertikālām metinājuma šuvēm.
- **TIG Lift :** Smalkiem lokšņu metāla darbiem.

## METINĀŠANAS AIDŠ



**Karstā iedarbināšana (regulējams) :**  
Regulējams pārspriegums aizdedzes brīdī, kad elektrods saskaras ar apstrādājamo detaļu. Novērš pielipšanas risku, kad elektrods un apstrādājamā detaļa ir auksti.



**Loka spēks :**  
Nodrošina pārspriegumu, ja tas nepieciešams loka uzturēšanai.



**Pretpielipšanas novēršana :**  
Samazina elektroda pielipšanas risku, ja tas saskaras ar apstrādājamo detaļu.



**MMA impuls (regulējams) :**  
Ideāli piemērots vertikālai vertikālai vertikālai metināšanas pozīcijai.  
Var regulēt frekvenci.



**TIG Lift (regulējams) :**  
Atvieglo metināšanas uzsākšanu, lai iegūtu kvalitatīvu metinājuma šuvi. Vienkārša plaukstas kustība uz augšu iedarbina automātisko lejupslīdi, un metinājuma šuve tiek pabeigta vienmērīgi un tīri.

## SECURITIES

- Optimizēta stacijas dzesēšana ar termisko aizsardzību.
- Ir 2 ventilācijas ātrumi (darbība / bez slodzes).
- Aizsargāts pret pārslodzes strāvām.
- Saderīgs ar ģeneratoru komplektu.

## ULTRA PORTABLE

- Mazs ģeneratora svars (4,6 kg).
- Ļoti mazs tilpums (12x21x27 cm), to var uzglabāt jebkurā vietā (plauktā, istabiņā utt.).
- 1 pleca siksnas rokturis ērtai transportēšanai.



160 A

10 mm maks.

Ø 1,6 → 4,0



- Komplektā ietilpst :
- Zemes kabelis (1,6 m / Ø 16 mm<sup>2</sup>)
  - Elektrodu turētājs (2 m / Ø 16 mm<sup>2</sup>)
  - LCD maska TECHNO 9-13 TRUE COLOR

## LCD TECHNO 9-13 ÆGTE FARVE

**Augsta kvalitāte:** UV/IR aizsardzība DIN 15  
Redzamības lauks: 92 x 42 mm

**Pilns svars :** 440 g

**Barošanas avots :** Tikai saules baterijas.

### Filtrs :

- Gaišs krāsu tonis: 4
- Tumšs tonis: Atšķars 9/13
- Reakcijas laiks līdz aizdegšanai ≤ 0,3 ms
- Ideāls MMA/MIG-MAG: no 5 līdz 400 A
- Ideāls TIG : no 5 līdz 300 A

50/60 Hz	-AM-	I <sub>2</sub>									EN60974-1 (40 °C)		U <sub>0</sub>			
		TIG	MMA	Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4	Ø5	I <sub>A</sub> (60 %)	X% (I <sub>2</sub> max)					
230V 1~	16A	10-160A		62	50	47	45	23	-	90A	160A 14 %	72V	40x34x30/6	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %)	6 kW 7,5 kVA	Testēts pret pārspriegumu līdz 400 V, var izmantot ar strāvas ģeneratoru, pateicoties Protec 400 tehnoloģijai.