

EASYCUT 30 FV ir 30 A plazmas griezējs ar 10 mm bieža tērauda griešanas jaudu (griešana līdz 15 mm). Bez HF loka sistēma saglabā un pagarina paligmateriālu kalpošanas laiku. Tā ir paredzēta apkopes darbiem un automobiļu virsbūvju remontam, un tajā ir integrētas izturīgas mehāniskās daļas kopā ar intuitīvu saskarni un plūsmas mērītāju uz priekšējā paneļa.

EFEKTĪVA JEBKURĀ VIDĒ

- Invertora tehnoloģija, lai nodrošinātu kvalitatīvu griešanu visu veidu tēraudiem (mīksts, nerūsējošais, rūdīts, HSS), alumīnijam, varam u. c.
- Patērīga materiālu nomaīņa ir ātra un vienkārša, lai nodrošinātu maksimālu produktivitāti.
- **Intuitīvs displejs** :
- potenciometrs izejas strāvas regulēšanai atkarībā no grieztā materiāla biezuma.
- manuāla gaisa spiediena regulēšana (2,5 līdz 9 bāri) ar plūsmas mērītāju uz priekšējā paneļa.
- **Aizdedze bez augstfrekvences sprieguma**, lai novērstu traucējumus, kas varētu sabojāt tuvumā esošās elektroiekārtas.

ERGONOMISKA LUKTURĪTIS

- **Noņemama 4 m griešanas lāpa** ērtai glabāšanai un ērtai nomaīņai.
- **Augstākā limeņa griešanas kvalitāte**: lāpa ir dzesēta ar gaisu, kas nodrošina lielisku loka stabilitāti visu veidu darbiem.
- **Viegli lietojams** sprūda mehānisms papildu komfortam.
- Izstrādāts tā, lai būtu izturīgs pret triecieniem un karstumu.

AUGSTO TEHNOLOĢIJU BAROŠANAS AVOTS

FV **Elastīgs spriegums**, mašīna darbosies, izmantojot vienfāzes strāvas padevi no 85 līdz 265 V.

PFC **PFC tehnoloģija** (Power Factor Correction), elektriskās strāvas padeves izmantošana tiek optimizēta, tādējādi ietaupot līdz pat 30 % enerģijas.

IZTURĪGS UN PRAKTISKS

- Pastiprināta konstrukcija un neslidošas gumijas kājas.
- Noņemams griešanas deglis un zemējuma skava.
- Kompakts, viegls un pārnēsājams.

PIEDERUMI UN PALĪGMATERIĀLI

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3

Paligmateriālu kaste TPT40
039957



Kompassa komplekts
040205



PLASMA 600 ratiņi
040298



Komplektācijā ietilpst :



ref. 013858

✓

✓

VEIDLĪDZĪBAS

Jauda

Biezums

Nogriezums

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

Tīrais griezum

Fe	10 mm
Al/CrNi	8 mm

50/60 Hz



min. > max.



Max. cut

Acier Steel

Alu



Clean cut

Acier Steel

Alu

EN60974-1
(40 °C)

IA
(60 %)

X %
(Iz maks.)

Pressure
bar

L/mm.

Compressor
inside



cm/kg



Protected & compatible
POWER GENERATOR
(+/- 15 %)

230 V 1~

16 A

10-30 A

15

10

10

8

23 A

30 %

2,5

-

115

-

45 x 28 x 20

110 V 1~

32 A

10-30 A

15

10

10

8

19 A

25 %

9

115

-

10.8

6 kW