

## GYSMI 130P

- Metināšanas iekārta ar invertora tehnoloģiju, ko vada mikroprocesors.
- Izstrādājuma loka dinamika ir unikāla un revolucionāra tirgū.
- Var izmantot ar visu veidu elektrodiem: rutila, pamata, nerūsējošā tērauda, čuguna līdzstrāvas elektrodiem.
- Ļoti parocīgs, pateicoties tā nelielajam svaram (2,9 kg), ļoti samazinātajam tilpumam un ļoti zemajam patēriņam.

## MMA

- ✓ Tūlītēja iedarbināšana, pateicoties ļoti augstajam bezslodzes spriegumam
- ✓ Pastāvīga metināšanas jauda
- ✓ Ļoti vienmērīga kausēšana, pateicoties līdzstrāvai.
- ✓ Nejutīgs pret barošanas strāvas svārstībām vai loka garumu.
- ✓ Ļoti laba iespēšanās un perfekta loka stabilitāte.

## IETEIKUMI

- ✓ **LOKAS Spēks** : precīzs strāvas palielinājums sarežģītā metināšanas situācijā.
- ✓ **KARSTĀIS STARTS** : palielināta jauda startā
- ✓ **ANTI STICKING** : pret pielīmēšanu.



## LCD TECHNO 11



**Augstas kvalitātes LCD displejs: UV/IR**

DIN 15 aizsardzība

**Redzamības lauks: 98 x 35 mm**



**Kopējais svars: 400 g**



**Barošanas avots: Saules enerģija**

**Filtrs:**

- Sākotnējais tonis: 3
- Metināšanas tonis: 11
- Loka reakcijas laiks ≤ 0,6 ms
- Ideāli piemērots MMA/MIG-MAG/TIG : no 10 līdz 200 A



Ref. 031449

Piegādāts komplektā ar:




- Zemējuma kabelis (1,6 m/ø16 mm<sup>2</sup>)
- Elektrodu turētājs (2 m/ø16 mm<sup>2</sup>)
- Techno 11 TRUE COLOR ķivere.



Ref. 029972

Piegādāts koferī ar:

- Zemējuma kabelis (1,6 m/ø16 mm<sup>2</sup>)
- Elektrodu turētājs (2 m/ø16 mm<sup>2</sup>).

50/60 Hz	+AM	jeg <sub>2</sub>	min▷maks							EN60974-1 (40 °C)		U <sub>0</sub>		
				ø1,6	ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	ø5	jeg <sub>A</sub> (60 %)	X% (12 maks)			
230V 1~	13A	10-130A	20-200A	62	50	47	24	-	-	45A	5 %	80V	10x17x25 2.9	4 kW 5,0 kVA