

GYSMI 200P

- Metināšanas iekārta ar invertora tehnoloģiju, ko vada mikroprocesors.
- Izstrādājuma loka dinamika ir unikāla un revolucionāra tirgū.
- Var izmantot ar visu veidu elektrodiem: rutila, pamata, nerūsējošā tērauda, čuguna līdzstrāvas elektrodiem.
- Ļoti parocīgs, pateicoties tā nelielajam svaram (5 kg) un ļoti samazinātajam tilpumam.

• MMA

- ✓ Tūlītēja iedarbināšana, pateicoties ļoti augstajam bezslodzes spriegumam
- ✓ Pastāvīga metināšanas jauda
- ✓ Ļoti vienmērīga kausēšana, pateicoties līdzstrāvai.
- ✓ Nav jutīga pret barošanas strāvas svārstībām vai loka garumu.
- ✓ Ļoti laba iespīšanās un perfekta loka stabilitāte.

• IETEIKUMI

- ✓ **LOKAS Spēks** : precīzs strāvas palielinājums sarežģītā metināšanas situācijā.
- ✓ **KARSTĀIS STARTS** : palielināta jauda startā
- ✓ **ANTI STICKING** : pret pielīmēšanu.



LCD TECHNO 9-13 PATIESAS KRĀSAS



Augstas kvalitātes LCD displejs:

UV/IR DIN 15 aizsardzība

Redzamības lauks: 92 x 42 mm



Kopējais svars: 440 g



Barošanas avots: Saules enerģija

Filtrs:

- Sākotnējais tonis: 4
- Metināšanas tonis: 9/13
- Loka reakcijas laiks ≤ 0,3 ms
- Ideāli piemērots MMA/MIG-MAG : no 5 līdz 400 A
- Ideāli piemērots TIG : no 5 līdz 300 A



Ref. 031579

Komplektā:




- Zemējuma kabelis (1,6 m / Ø16 mm²)
- Elektrodu turētājs (2 m / Ø16 mm²)
- LCD TECHNO 9/13 ķivere TRUE COLOR



Nr. 030794

Piegādāts koferī ar:

- Zemējuma kabelis (1,6 m / Ø16 mm²)
- Elektrodu turētājs (2 m / Ø16 mm²)

50/60 Hz	-AM-	I ₂								EN60974-1 (40 °C)		U ₀	 cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %)
			Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4	Ø5	I _A (60 %)	X% (I ₂ max)				
230V 1~	32A	10-200A	62	50	47	45	30	21	110A	14 %	72V	14x18x27 5	7 kW 10 kVA	