

M3 GYS AUTO (ar piederumiem)

P.N. 032880 - 230 V / VIENFĀZE
P.N. 032897 - 208 - 240 V / VIENFĀZE - ASV

M3 GYS AUTO ir vienfāzes MIG/MAG metināšanas iekārta ar GYS integrēto sinerģijas tehnoloģiju. Šī iekārta, kas aprīkota ar trim degļu savienojumiem, ir ieteicama tērauda, nerūsējošā tērauda, alumīnija metināšanai un augstas stiprības tērauda MIG metināšanai ar CuSi3 un CuAl8 stiepli (tāpēc tā ir ideāli piemērota automobiļu virsbūvju remontam).

SINERĢIJAS REŽĪMS

• Ierīce automātiski noteiks optimālo stieples padeves ātrumu pēc tam, kad būsiet ievadījis:

- vadu tips
- stieples diametru
- metināšanas strāvu.



PISTOLE SPOOL GUN

M3 GYS AUTO tiek piegādāts kopā ar spoles pistoli degli. Šo motorizēto degli var izmantot alumīnija, nerūsējošā tērauda, vara un tērauda stieples padeves ruļļiem (Ø 100 mm).

- Ideāli piemērots mīkstām stieplēm, piemēram, AISi5 vai AISi12 (ieteicams automašīnu virsbūvju remontam).
- Viegli lietojams: stieples padeves ātrumu var automātiski atjaunināt tieši no degļa spoles pistoles.
- Iekārta tiek piegādāta ar balansēšanas sistēmu, kas atbalsta lukturīša spoles pistoli.


ČETRI MOTORIZĒTI STIEPLES PADEVES RUĻĻI

Piemērots gan Ø 200 mm, gan Ø 300 mm stieples padeves ruļļiem (maks. 15 kg).

METINĀŠANAS PARAMETRU SAGLABĀŠANA

Katram lukturim ir atmiņas funkcija, kas ļauj saglabāt parametru iestatījumus, un tos var izsaukt no "pēdējo izmantoto" iestatījumu opcijas (stieples diametrs, stieples tips un režīms).

PRODUKTA FOKUSS



Divi degļi, divas iebūvētas stieples padeves spoles un spoles pistole - M3 GYS AUTO ir daudzfunkcionāla un elastīga iekārta, kas paredzēta metināšanai ar trīs dažādiem stieples veidiem vai diametriem vienlaicīgi. Tā ietaupa lietotāja dārgo laiku, jo starp darbiem nav nepieciešams demontēt degli un mainīt stieples padeves ruļļus.

Var metināt:

- Mīkstās stieples: kā ALSi un CuAl, kas nepieciešamas HLE/THLE lokšņu metināšanai
- Alumīnija stieples
- Tērauda stieples.



Aksesuāri

Komplektācijā:

- tērauda deglis (x2) 150 A / 3 m
- spoles pistole (x1)
- zemējuma skava (x1) 200 A / 3 m
- balansēšanas sistēma (x1) (regulators nav iekļauts).

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min > max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fábrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
230V	16A	15 > 160A	0.6-1.0		✓	✓		I _A (60%)	60x90x90 67	4,5 kVA	Included
208/240V								X% (I ₂ max)			
								90A	140A 15%		

MADE in FRANCE

www.gys.fr