

De geïntegreerde technologie van de GYSMI 160P zorgt voor een constant lasvermogen. Het apparaat is ideaal voor de ervaren klusser en de professionele lasser en is geschikt voor regelmatig en intensief gebruik. Dankzij z'n gewicht - slechts 4,2 kg. - kan het eenvoudig verplaatst worden.

ELEKTRODEN 1,6 TOT 4

- Last alle soorten elektroden : Rutiel, Gietijzer en Inox.

TIG - OPSTARTEN DOOR AAN TE STRIJKEN

- Voor het nauwkeurig werken op fijn plaatwerk.

KWALITEIT VAN DE BOOG

- Onmiddellijke ontsteking dankzij de zeer hoge nullastspanning : 72V.
- Zeer goede penetratie en een perfecte boogstabiliteit.



POWER CONTROL

- Zuinig in gebruik 16A-230V, kan overal gebruikt worden
- Ongevoelig voor stroomschommelingen of veranderende booglengte
- Beveiligd, compatibel met 6Kw (7,5Kva) stroomgeneratoren



INVERTER TECHNOLOGIE

HOT START
verhoogde lasstroom tijdens het opstarten



ANTISTICKING
vermindern van de lasstroom, voorkomt het plakken van een elektrode



ARC FORCE
onmiddellijke verhoging van de stroom



DE + PUNTEN VAN HET APPARAAT



Geleverd in een doos, samen met :

- Massa klem
- Elektrode houder
- Band



- Lashelm LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
- Bikhamer
- Borstel
- Lederen schort
- Lashandschoenen
- 50 elektroden staal Ø 2.0 mm

50/60Hz	+AM+	I ₂ MMA (A)	1h	MINI 20°					X% (20°C)	EN60974-1 (40°C)		U ₀	Cm	Kg	Protected & compatible Power generator (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		I _A (60%)	X% (12 max)				
230v	16A	10 → 160	62	50	47	45	22	60%@160A	85A	14%	72V	11x17x27	4,2	6 Kw - 7,5 Kva	